

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Фрезерно-сверлильный станок Realrez ZAY7045FG/1, 1.5кВт, УЦИ, СОЖ

Артикул: REZ-ZAY7045FG1-SOZH



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **349 818 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	80
Максимальный диаметр сверления, мм	45
Мощность двигателя, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	32
Максимальный диаметр резьбы, мм	M12
Ход пиноли, мм	50

Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм	286
Конус шпинделя	KM4
Скорость шпинделя, об/мин	80, 145, 260, 375, 710 и 1250
Наклон фрезерной головки	±90° / 360°
Размеры рабочего стола, мм	800x240
Перемещение стола, мм	500
Размеры упаковки (ДхШхВ). мм	820x1160x1060
Вес, кг	325

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Универсальный сверлильно-фрезерный станок REALREZ ZAY7045FG/1—используются как правило для сверления глухих и сквозных отверстий в сплошных материалах, а также для рассверливания, зенкерования, развертывания, нарезания внутренних резьб, вырезания дисков из листового материала. На таких фрезерных станках можно выполнять фрезерование, наклонное торцевое фрезерование, шлифовку поверхности, горизонтальное фрезерование и другие операции. Для выполнения подобных операций используют сверла, зенкеры, развертки, метчики и другие инструменты. Формообразующими движениями при обработке отверстий на сверлильных станках являются главное вращательное движение инструмента и поступательное движение подачи инструмента по его оси. Главный параметр такого станка — наибольший условный диаметр сверления отверстия (по стали). Кроме того, сверлильно-фрезерный станок характеризуется вылетом и наибольшим ходом шпинделя, скоростными и другими показателями.

Описание станка:

- УЦИ (устройство цифровой индикации)
- Встроенная система охлаждения гарантирует долгий срок службы инструмента и чистоту реза

- Зубчатая передача и круглая колонна.
- Фрезерование, сверление, нарезание резьбы, расточка и развертывание отверстия.
- Регулируемые выступы и упоры на изготовленном с высокой точностью рабочем столе.
- Высокая жесткость станины, мощная обработка детали и точное ее позиционирование.
- Реверсивное направление вращения шпинделя.
- Направляющие в форме «ласточкин хвост».
- Фрезерная головка наклоняется влево или вправо на 90°.
- Маховик позволяет делать микро подачи с высокой точностью, а также управлять рычагом быстрой подачи.
- Отличное позиционирование, исключительная жесткость станка. Мощная и стабильная обработка заготовки.
- Прецизионные шпиндельные подшипники.
- Цифровой датчик наклона фрезерной головки.
- Контролируемая глубина сверления.
- Кнопка аварийного выключения.

Комплектация:

- Набор инструментов для обслуживания станка:
- Шестигранные ключи
- Рожковый ключ
- Сверлильный патрон (B16) 3-16 мм
- Отвертка
- Руководство по эксплуатации
- Тумба с поддоном