

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезерно-сверлильный станок Realrez ZX7550CW, 2.2кВт, 380В

Артикул: REZ-ZX7550CW



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **432 827 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	100
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	25
Мощность двигателя, кВт	1,5 / 2,2
Напряжение, В	380
Максимальный диаметр резьбы	M16
Максимальный диаметр растачивания, мм	120
Ход шпинделя, мм	120

Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола, мм	90-490
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм	260
Конус шпинделя	KM3
Скорость шпинделя (вертикальное положение), об/МИН	115-1750
Скорость шпинделя (горизонтальное положение), об/мин	60-1350
Размеры рабочего стола, мм	1000x240
Перемещение стола, мм	600x230
Размеры упаковки (ДхШхВ). мм	1280x1285x2080
Вес, кг	850

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Универсальный фрезерный станок REALREZ ZX7550CW – многофункциональное оборудование для металлообработки

REALREZ ZX7550CW предназначен для выполнения широкого спектра сверлильных и фрезерных операций на производстве, в ремонтных мастерских и металлообрабатывающих цехах. Модель сочетает в себе функциональность, высокую точность обработки и надежность, что делает её отличным выбором для профессионального использования.

Станок позволяет выполнять сверление глухих и сквозных отверстий, рассверливание, зенкерование, развертывание, нарезание внутренних резьб, а также вырезание дисков из листового материала. Благодаря расширенным возможностям оборудования пользователи могут выполнять как стандартные сверлильные работы, так и сложные фрезерные операции, включая наклонное и торцевое фрезерование.

Максимальный диаметр сверления составляет **50 мм**, что позволяет обрабатывать крупные детали и заготовки. Для фрезерных работ предусмотрена возможность использования торцевых фрез диаметром до **100 мм** и концевых фрез диаметром до **25 мм**.

REALREZ ZX7550CW оснащён мощным приводом **1,5 / 2,2 кВт**, обеспечивающим стабильную работу при высоких нагрузках.

Подключение к сети **380 В** делает станок оптимальным решением для промышленного применения и длительной эксплуатации.

Преимущества REALREZ ZX7550CW:

- Универсальное использование в качестве фрезерного и сверлильного станка
- Система охлаждения (СОЖ)
- УЦИ (устройство цифровой индикации)
- Массивная чугунная конструкция
- Основные узлы станка изготовлены из высокопрочного чугуна или стали
- Легко переключаемый редуктор обеспечивает передачу мощности без потерь
- Фрезерная головка может поворачиваться на $\pm 25^\circ$
- Рабочий стол станка может поворачиваться на $\pm 45^\circ$
- Шпиндель и пиноль большого диаметра, радиальные и осевые подшипники позволяют использовать их на полную мощность
- Подсветка рабочей зоны станка
- Автоматическое перемещение стола при помощи электропривода
- Направляющие типа «ласточкин хвост» по всем трем осям
- Высоту стола можно регулироваться через зубчатую рейку
- Настройка вперед/назад с помощью переключателя двигателя
- Отличное позиционирование, исключительная жесткость и стабильное сверление
- Кнопка аварийного выключения

REALREZ ZX7550CW — это эффективный сверлильно-фрезерный станок для предприятий, которым требуется универсальное оборудование для качественной обработки металлических деталей различной сложности.