

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фрезерный станок ЧПУ LTT-1325ASD, DSP пульт, 5.5 кВт, с вакуумным столом

Артикул: LTT-1325ASD



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **846 000 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Тип двигателей приводов	Шаговые Yako
Скорость свободного перемещения, м/мин.	17
Частота вращения шпинделя, об/мин	18000
Перемещение по оси Z, мм	250
Диаметр патрубка аспирации опилок, мм	100
Мощность двигателя потребляемая, кВт	11
Номинальное напряжение, В	380
Габариты, мм	3300x2200x1900
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В), м	1место - 3200x1600x750, 2место - 2000x800x1300

Масса, кг	1300
Рабочая поверхность (X Y), мм	2500×1300
Командные коды	HPGL G
Точность позиционирования, мм	+0.025
Система управления	DSP
Размеры стола, мм	1300x2590
Рабочая область X,Y,Z, мм	1300x2500x250
Поддерживаемое программное обеспечение	Artcam и другие Cad системы
Внутренняя память	256M (or Flash drive)
Цанга	ER32
Скорость фрезерования, м/мин	12
Количество зон вакуумирования	3
Смена инструмента	п/автоматическая
Мощность вакуумного насоса, кВт	5.5

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Фрезерно-гравировальный станок LTT-1325ASD с ЧПУ** предназначен для высокоточного фрезерования и гравировки различных материалов в плоскости и трехмерном пространстве. Оборудование позволяет выполнять как стандартную 2D-обработку, так и сложное 3D-фрезерование деталей различной формы.

Широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании.

### **Особенности LTT-1325ASD:**

- При изготовлении станка используется высококачественная закаленная сталь, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и стабильную работу оборудования;
- Мощный двигатель с воздушным охлаждением;
- Перемещение суппорта осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z). Качественные направляющие обеспечивают плавность хода суппорта и увеличивают срок эксплуатации;
- На станке установлены точные и надежные шестерни и трансмиссия. Возможна гравировка символов размером от 1 мм;
- Станок оборудован комбинированным столом позволяющим обеспечивать как вакуумную так и механическую фиксацию заготовок. Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке.

### **База станка:**

- В основе станка - жесткая стальная рамная конструкция;
- Шпиндель 5.5кВт с воздушным охлаждением;
- Отдельные аспирационные ограждения фрезы для шпинделей и подключения к аспирационной системе заказчика;
- Комбинированный рабочий стол 1300 x 2500 мм;
- Простой и эффективный вихревой вакуумный насос ;
- Жёсткие и точные линейные направляющие PMI;
- Драйвера Yako;
- DSP-пульт;
- Калибратор вылета инструмента.

### **Система направляющих и техника привода:**

- привод зубчатой рейки по оси X, Y, а также шарико-винтовая пара по оси Z производится по системе линейных направляющих;
- Пути перемещения по осям:

- X = 2500 мм

- Y = 1300 мм

- Z = 230 мм

- 

**Комплект поставки** 1. DSP-Пульт 2. Интерфейсный кабель 3. Патроны ISO30 – 4шт. 4. Цанга ISO30 - 6шт. 5. Комплект фрез (стартовый) 6. Комплект ключей 7. Шнур ограждения зон вакуумирования 8. Кожух ограждения рабочей зоны шпинделя 9. Струбцины мех.крепления заготовок 10.Воздуховод под аспирацию 12 Вакуумный шланг 13 Вихревой вакуумный насос

Сформировано 02.06.2026 23:15 · INTERTOOL.RU