

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезерный станок LTT MXQ45 5.5 кВт, без каретки

Артикул: lttMXQ45



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **240 799 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальная глубина фрезерования, мм	120
Максимальный диаметр фрез, мм	200
Частота вращения шпинделя, об/мин	6000, 8000, 10000
Размер ножевого барабана (D/H), мм	80x100
Размер стола, мм	1130x670
Диаметр патрубка аспирации опилок, мм	100
Мощность двигателя потребляемая, кВт	5,5
Номинальное напряжение, В	380
Габариты, мм	980x1300x1100

Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В), мм	980x1300x1100
Масса, кг	500
Диаметр шпинделя, мм	30

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фрезерный станок LTTMXQ45 может использоваться для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву по направляющим линейкам с ручной подачей (изготовление вагонки, половой доски, плинтуса, наличника, филенки и других погонажных изделий), криволинейного фрезерования по шаблону с ручной подачей. Станок найдет широкое применение в мебельных производствах для обработки ламинированных плит.

Отличительные особенности:

- высокоскоростной шпиндельный узел позволяет обрабатывать детали с высоким качеством поверхности
- наклон шпинделя до 45°
- три скорости вращения шпинделя (6000, 8000, 10000) дают возможность обработать деталь с высокой скоростью
- возможность установки инструмента диаметром до 200 мм и высотой 120мм.
- ограждение фрезы оборудовано направляющими линейками и патрубком для аспирации
- наличие крепёжных отверстий под автоподатчик

Сформировано 24.08.2026 07:04 · INTERTOOLER.RU