

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезерный станок с ЧПУ LTT-1325ZW, SINTEK, 7,5 кВт, с комбинированным столом

Артикул: LTT-1325ZW



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 387 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Тип двигателей приводов	Сервоприводы
Скорость свободного перемещения, м/мин.	40
Частота вращения шпинделя, об/мин	24000
Перемещение по оси Z, мм	250
Охлаждение шпинделя	Воздушное
Мощность шпинделя, кВт	7.5
Номинальное напряжение, В	380
Габариты, мм	Стол 3400x2150x2900 (2100), шкаф 1150x600x2100, насос 660x600x540

Размеры станка в упаковке (Д х Ш х В), м	1 место, стол: 3300x1500x760; 2 место, портал 2100x1080x1750, насос 660x600x540
Масса, кг	1900
Рабочая поверхность (X Y), мм	2500x1300
Командные коды	G код, *uoo, *mmg
Точность позиционирования, мм	+0.05
Система управления	SINTEK
Размеры стола, мм	1300x2500
Рабочая область X,Y,Z, мм	1300x2500x250
Поддерживаемое программное обеспечение	Artcam и другие Cad системы
Количество патронов, шт	12
Мощность вакуумного насоса, кВт	5.5
Скорость фрезерования, м/мин	20
Тип патрона шпинделя	ISO30 ER32

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фрезерно-гравировальный станок LTT-1325ZW с ЧПУ предназначен для высокоточного фрезерования и гравировки различных материалов в плоскости и трехмерном пространстве. Оборудование позволяет выполнять как стандартную 2D-обработку, так и сложное 3D-фрезерование деталей различной формы.

Станок широко применяется в мебельном производстве, рекламной индустрии, деревообработке, изготовлении декоративных элементов, сувенирной продукции и модельной оснастки.

Система ЧПУ обеспечивает автоматическое выполнение операций по заранее подготовленной программе, гарантируя высокую точность обработки и повторяемость изделий.

Отличительные особенности:

- Мощный двигатель 7.5 кВт (пиковая 9кВт).
- Автоматическая линейная система смены инструмента на 12 патронов.
- Сервоприводы на перемещение по трём осям фирмы SYNTEC.
- Плоские призматические направляющие.
- Жёсткие и точные линейные направляющие LDA.
- Косозубые шестерни и рейки на перемещение по осям X и Y.
- Система управления SYNTEC.
- Комбинированный сегментный стол (Вакуум+мех.прижимы).
- Шесть зон вакуумирования.
- Надёжный вихревой вакуумный насос 5.5 кВт.
- На шпинделе установлен кожух для сбора опилок с пневматической подачей.
- Автоматическая настраиваемая централизованная система смазки направляющих.

Комплектация станка

Инструментальный ящик, набор цанг, набор фрез, кабель, патроны ISO 30, набор ключей и шестигранников, диск CD и USB флешка с программами, механические крепежи (струбцины), хомуты, уплотнитель вакуумного стола, шланги.

Сформировано 03.06.2026 00:25 · INTERTOOL.RU