

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезерный станок с ЧПУ LTT-1616A, 4.5 кВт, с ручной сменой инструмента

Артикул: LTT-1616A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **500 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Тип двигателей приводов	шаговый
Скорость свободного перемещения, м/мин.	30
Частота вращения шпинделя, об/мин	18000
Максимальная высота обработки (по оси Z), мм	250
Охлаждение шпинделя	Воздушное
Мощность шпинделя, кВт	4.5
Номинальное напряжение, В	380
Габариты, мм	HPGL G

Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В), м	2080x680x1210 - портал, 680x230x160 - глушитель, 650x600x520 - насос, 2050x1680x620 - стол
Масса, кг	750
Рабочая поверхность (X Y), мм	1600x1600
Командные коды	HPGL G
Точность позиционирования, мм	+0.05
Система управления	Rich Auto A11
Рабочая область X,Y,Z, мм	1600x1600x250
Точность обработки, мм	+0,25
Количество патронов, шт	6
Мощность вакуумного насоса, кВт	5.5
Скорость фрезерования, м/мин	15
Количество зон вакуумирования, шт.	3
Смена инструмента	Ручная
Тип патрона шпинделя	ER32

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фрезерный станок ЧПУ LTT-1616A с ручной сменой инструмента предназначен для высококачественного фрезерования и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости (программное обеспечение 2D) и в 3-х мерном пространстве (3D фрезерование). Основное использование – это изготовление дверей, мебели и элементов изделий в фасадах, ювелирных мастерских, изготовление сувениров, скульптур и многое другое. Виды обрабатываемых материалов: древесина мягких и твердых пород, композитные материалы (ДСП, ДВП, МДФ), любые полистиролы (в том числе ПВХ и полистиролы с

поликарбонатом), модельный пластик.

Особенности LTT-1616A:

- вакуумный стол;
- шпиндель 4,5 кВт с воздушным охлаждением;
- пульт управления Rich AUTO A11
- размер рабочей поверхности 1600x1600 мм, позволяет обрабатывать стандартный лист фанеры;
- перемещение по оси Z 250 мм;
- комплектуется вакуумным вихревым насосом 5,5 Квт;
- датчик измерения и калибровки длины инструмента.

Комплект поставки:

- вакуумный вихревой насос 5,5 Квт;
- шланг ф100 мм 5 метров;
- ящик инструментальный;
- ЧПУ контроллер Rich Auto A.11;
- калибратор;
- трубки для механического крепления заготовок;
- аспирационный кожух;
- цанга;
- набор ключей.

Сформировано 02.06.2026 23:15 · INTERTOOL.RU