

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезерный станок с ЧПУ LTT-2130ZW, SINTEK, 9 кВт, с поворотным шпинделем

Артикул: LTT-2130ZW



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 615 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Тип двигателей приводов	Сервоприводы
Скорость свободного перемещения, м/мин.	60
Частота вращения шпинделя, об/мин	24000
Перемещение по оси Z, мм	250
Охлаждение шпинделя	Воздушное
Мощность шпинделя, кВт	9.0
Номинальное напряжение, В	380
Габариты, мм	3650x2900x2500
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В), м	1 место - 3,5x2,3x0,8; 2 место - 3,2x1,1x1,4

Масса, кг	2500
Рабочая поверхность (X Y), мм	2100×3000
Командные коды	HPGL G коды
Точность позиционирования, мм	+0.05
Система управления	SINTEK
Размеры стола, мм	2100x3000
Рабочая область X,Y,Z, мм	1300x2500x250
Количество патронов, шт	12
Мощность вакуумного насоса, кВт	5.5
Скорость фрезерования, м/мин	20
Тип патрона шпинделя	ISO30 ER32
Смена инструмента	Линейная, 12 патронов

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фрезерно-гравировальный станок ЧПУ LTT-2130ZW с поворотным шпинделем - предназначен для высокоточного фрезерования и гравировки различных материалов в плоскости и трехмерном пространстве. Станок широко применяется в мебельном производстве, рекламной индустрии, деревообработке, изготовлении декоративных элементов, сувенирной продукции и модельной оснастки.

Система ЧПУ обеспечивает автоматическое выполнение операций по заранее подготовленной программе, гарантируя высокую точность обработки и повторяемость изделий.

Отличительные особенности:

- Мощный двигатель 9 кВт
- Автоматическая линейная система смены инструмента на 6 патронов.
- Сервоприводы на перемещение по трём осям фирмы SYNTEC.
- Плоские призматические направляющие.
- Жёсткие и точные линейные направляющие LDA.
- Косозубые шестерни и рейки на перемещение по осям X и Y.
- Система управления SYNTEC.
- Комбинированный сегментный стол (Вакуум+мех.прижимы).
- Шесть зон вакуумирования.
- Надёжный вихревой вакуумный насос 5.5 кВт.
- На шпинделе установлен кожух для сбора опилок с пневматической подачей.
- Автоматическая настраиваемая централизованная система смазки направляющих.

Комплектация станка

Инструментальный ящик; Набор цанг; Набор фрез; Плата; PCI Кабель; Набор ключей и шестигранников; Диск CD с программами; Механические крепежи (струбцины); Хомуты; Вакуумный насос – 2шт; Шкаф управления.

Сформировано 03.06.2026 00:29 · INTERTOOL.RU