

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

### Фрезерный станок Warrior W0401F 400B

Артикул: 0501010143000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **207 100 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Комплектация	Верхний прижим с защитным кожухом Фронтальный прижим Угловой упор (транспорт) Цанги ER32 8 мм и 12 мм Мобильная база Запасной приводной ремень 2 сменных шпинделя на 19 мм и на 30 мм Реверс
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.83154-24
Мощность двигателя выходная	2,2 кВт 400В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу)
Диаметр шпинделя	30 мм, 19 мм
Длина шпинделя	203 мм
Частота вращения	10000 / 8000 / 6000 / 4000 об/мин

Перемещение шпинделя	90 мм
Максимальный диаметр режущего инструмента	200 мм
Диаметры отверстия стола (вставные кольца)	120 (160) / 110 / 73 / 13 мм
Размер приводного ремня (Lp)	584 мм (PJ230J)
Размер основного стола	716 x 556 мм
Толщина рабочего стола	40 мм
Размеры стола расширителя	716 x 220 мм
Высота стола от пола	880 мм
Размеры щечек параллельного упора (по каждой стороне)	300 x 120 x 20 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	800 x 680 x 1120 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	870 x 970 x 1400 мм
Масса нетто/брутто	190 / 216 кг
Описание для анонса	10000 / 8000 / 6000 / 4000 об/мин Мощность двигателя 2,2 кВт
Warrior W0401F[21052025].pdf	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/741/741390d8daa5905753e841f6535c31f6/Warrior-W0401F_21052025_.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/741/741390d8daa5905753e841f6535c31f6/Warrior-W0401F_21052025_.pdf</a>
W0401F.pdf	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/f64/W0401F.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/f64/W0401F.pdf</a>
W0401F(25082022).pdf	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/831/ocvuzbtcy6po2w1y0sqip0pj4zwca2qr/W0401F(25082022).pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/831/ocvuzbtcy6po2w1y0sqip0pj4zwca2qr/W0401F(25082022).pdf</a>
Упор угловой прецизионный	<a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-kruglopiynykh-stankov/upor-uglovoy-pretsizionnyy/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-kruglopiynykh-stankov/upor-uglovoy-pretsizionnyy/</a>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Двигатели повышенной мощности 2,2 кВт 400В обеспечивают надежную работу с любым типом древесины.
- Стартовый штифт начального положения для фрезерования криволинейных форм.
- Двухскоростная ступенчатая клиноременная передача обеспечивает выбор требуемой частоты вращения и момента при различных диаметрах фрезы.
- Независимые левая и правая щечки параллельного упора для обеспечения простой и точной регулировки.
- Фиксация шпинделя обеспечивает быструю настройку и смену фрез.
- Сменные шпиндели на 30 мм и 19 мм,
- Цанговый патрон со сменными цангами ER32 8 мм и 12 мм для использования концевых фрез.

Сформировано 06.05.2026 22:55 · INTERTOOL.RU