

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIВ РТ250А В Фуговально-рейсмусовый станок

Артикул: 0610020222000-1010020259000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **47 900 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Параллельный упор Защита режущего вала Коллектор для системы пылеудаления Толкатели для безопасной работы Один комплект ножей Когтевая защита Открытая подставка
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.86223/24
Мощность двигателя выходная	1,5 кВт
Мощность двигателя потребляемая/пусковой ток	2,25 кВт/10А
Номинальное напряжение / Частота тока	230 В / 50 Гц
Частота вращения режущего вала	9000 об/мин, 18000 резов в минуту
Число ножей режущего вала	2

Размер ножей	258 x 22 x 2 мм
Диаметр режущего вала	50 мм
Диаметр патрубка аспирации	63 / 98.5 мм
Ширина реза	252 мм
Максимальная глубина реза при полной ширине (фугование)	2,5 мм
Длина фуговального стола	920 мм
Скорость подачи заготовки	4 м/мин
Максимальная глубина реза при полной ширине (рейсмусование)	2 мм
Размеры параллельного упора (Д x В)	640 x 127 мм
Угол наклона параллельного упора	45°
Максимальная высота заготовки	120 мм
Максимальная глубина съём при рейсмусовании при полной ширине	2 мм
Минимальная высота заготовки	5 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1023 x 430 x 518 мм (станок)
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	90 x 90 x 515 мм (подставка)
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	954 x 494 x 946 мм
Масса нетто/брутто	32,3 / 36,3 кг
Описание для анонса	Мощность двигателя 1,5 кВт Ширина столов 252 мм

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рапишевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Комбинированный настольный фуговально-рейсмусовый станок максимально сберегает рабочее пространство мастерской.
- Мощный двигатель 1,5 кВт для продуктивной работы
- Скорость вращения режущего вала 9000 об/мин. для высокой чистоты обработки
- Жесткая и прочная стальная рама станка и качественный легкосплавный рабочий стол фуганка
- Когтевая защита от отброса заготовки
- Все рабочие регулировки осуществляются без использования инструментов

*Открытая подставка входит в комплект

Сформировано 24.06.2026 05:34 · INTERTOOL.RU