

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### JIB РТ310А (230В) Фуговально-рейсмусовый станок

Артикул: 0603020029000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **202 400 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Комплектация                                   | 1.Цифровой индикатор подъема стола 2.Кнопка аварийной остановки.<br>*Дополнительные аксессуары: 1. Мобильная база 2. Строгальный вал Helical 3. Расширительный стол с роликами *Дополнительные аксессуары (в комплектацию не входят и приобретаются отдельно) |
| Номер декларации соответствия                  | ЕАЭС N RU Д-СН.РА04.В.24034/25  |
| Мощность двигателя выходная                    | 2,2 кВт, 230В   |
| Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток) | 3,3 кВт (15А)   |
| Частота вращения режущего вала                 | 5500 об/мин, 16500 резов в минуту   |
| Число ножей режущего вала                      | 3   |

|  |   |
|--|---|
| Размер ножей   | 310 x 25 x 3 мм   |
| Диаметр режущего вала                                    | 70 мм   |
| Диаметр патрубка аспирации                               | 100 мм  |
| Ширина реза  | 310 мм  |
| Максимальная глубина реза                                | 3 мм  |
| Длина фуговального стола                                 | 1409 мм   |
| Скорость подачи заготовки                                | 7 м/мин   |
| Максимальная глубина резания при полной ширине           | 3 мм  |
| Максимальная глубина резания при ширине заготовки 150 мм | 4 мм  |
| Максимальная высота заготовки                            | 225 мм  |
| Длина рейсмусового стола                                 | 545 мм  |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В)                           | 1480 x 580 x 1120 мм  |
| Масса нетто / брутто                                     | 220 / 270 кг  |
| Описание для анонса                                      | Ширина столов 310 мм Мощность двигателя 2,2 кВт   |
| Стальной отводящий расширительный стол для JIB PT310A    | <a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-fugovalno-reysmusovykh-stankov/stalnoy-otvodyashchiy-rasshiritelnyy-stol-dlya-jib-pt310a/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-fugovalno-reysmusovykh-stankov/stalnoy-otvodyashchiy-rasshiritelnyy-stol-dlya-jib-pt310a/</a> |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60   |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк   |
| БИК                    | 040349602  |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752   |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602   |

## ОПИСАНИЕ

- Сверхбыстрый переход с функций фугования на обработку по толщине. Параллельный упор можно не снимать.

- Увеличенный параллельный упор из пресованного алюминия с боковыми фиксирующими элементами. Функция перемещения поперёк стола. Его также можно наклонять под любым углом от 45° до 90°.
- Усиленные механически обработанные чугунные столы, обеспечивающие точность и плоскостность.
- Большой маховик для выполнения быстрой и точной регулировки фуговального стола.
- Магнитный пускатель и кнопка аварийной остановки обеспечивают повышенную безопасность.
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт 230В обеспечивает фугование и обработку по толщине даже труднообрабатываемых заготовок.
- Усиленная стальная закрытая станина обеспечивает повышенную устойчивость

Сформировано 24.06.2026 06:51 · INTERTOOL.RU