

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB PT310A (230В) Фуговально-рейсмусовый станок

Артикул: 0603020029000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **202 400 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	1.Цифровой индикатор подъема стола 2.Кнопка аварийной остановки. *Дополнительные аксессуары: 1. Мобильная база 2. Строгальный вал Helical 3. Расширительный стол с роликами *Дополнительные аксессуары (в комплектацию не входят и приобретаются отдельно)
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА04.В.24034/25
Мощность двигателя выходная	2,2 кВт, 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (15А)
Частота вращения режущего вала	5500 об/мин, 16500 резов в минуту
Число ножей режущего вала	3

Размер ножей	310 x 25 x 3 мм
Диаметр режущего вала	70 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Ширина реза	310 мм
Максимальная глубина реза	3 мм
Длина фуговального стола	1409 мм
Скорость подачи заготовки	7 м/мин
Максимальная глубина резания при полной ширине	3 мм
Максимальная глубина резания при ширине заготовки 150 мм	4 мм
Максимальная высота заготовки	225 мм
Длина рейсмусового стола	545 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1480 x 580 x 1120 мм
Масса нетто / брутто	220 / 270 кг
Описание для анонса	Ширина столов 310 мм Мощность двигателя 2,2 кВт
Стальной отводящий расширительный стол для JIB PT310A	https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-fugovalno-reysmusovykh-stankov/stalnoy-otvodyashchiy-rasshiritelnyy-stol-dlya-jib-pt310a/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Сверхбыстрый переход с функций фугования на обработку по толщине. Параллельный упор можно не снимать.

- Увеличенный параллельный упор из пресованного алюминия с боковыми фиксирующими элементами. Функция перемещения поперёк стола. Его также можно наклонять под любым углом от 45° до 90°.
- Усиленные механически обработанные чугунные столы, обеспечивающие точность и плоскостность.
- Большой маховик для выполнения быстрой и точной регулировки фуговального стола.
- Магнитный пускатель и кнопка аварийной остановки обеспечивают повышенную безопасность.
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт 230В обеспечивает фугование и обработку по толщине даже труднообрабатываемых заготовок.
- Усиленная стальная закрытая станина обеспечивает повышенную устойчивость

Сформировано 09.05.2026 11:16 · INTERTOOL.RU