

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ RWJP 204/210, 1.5кВт, 220В, 204мм

Артикул: REZ-RWJP 204/210



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **32 153 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1.5
Напряжение, В	220
Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин	9000
Диаметр ножевого вала, мм	51
Толщина снимаемого слоя, мм	2
Размер параллельного упора (Д × В), мм	535 × 102
Ширина фугования/рейсмусования, мм	204
Количество ножей, шт.	2
Длина фуговальных столов, мм	535 × 210

Длина приемного стола, мм	540
Скорость автоподачи, м/мин	7
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	150
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм	210
Максимальная ширина строгания, мм	210
Диаметр патрубка пыли/стружкоудаления, мм	63
Размер ножей (Д × Ш × В), мм	210 × 22 × 1,8
Размер строгальных столов (Д × Ш), мм	737 × 210
Размер рейсмусового стола (Д × Ш), мм	380 × 254
Габариты, мм	785 × 590 × 550
Размеры упаковки, мм	830 × 460 × 550
Масса, кг	29

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ RWJP 204/210 (1500W) используется для обработки различных пород древесины, а также фанеры и древесно-стружечных плит.

Данная настольная модель имеет прочный сборный стальной корпус. Строгальные столы и параллельный упор выполнены из алюминия. Угол наклона упора регулируется.

Нижний рабочий стол – для рейсмусования, выполнен из стали. Нужная высота рейсмусования настраивается с помощью рукоятки. Вал оснащен двумя ножами.

Защита от тока обеспечивает безопасную работу оператора. Удаление отходов резания осуществляется через съемный кожух.

Виды выполняемых работ:

- строгание по пластику или кромкам;
- строгание под углом (по ребрам);
- рейсмусование

Преимущества станка REALREZ RWJP 204/210 (1500W):

- Настольное исполнение;
- Удаление отходов резания осуществляется через съемный кожух;
- Размер параллельного упора - 535×102 мм;
- Материал параллельного упора – алюминий;
- Окраска – порошковая;

Строгание:

- Максимальная ширина строгания - 204 мм;
- Размер строгальных столов - 737×210 мм;
- Глубина строгания за один проход - 0÷2 мм;
- Материал строгальных столов – алюминий;

Рейсмусование:

- Максимальная ширина рейсмусования - 204 мм;
- Максимальная глубина рейсмусования за один проход - 2 мм;
- Максимальная глубина рейсмусования за один проход по всей ширине - 1.3 мм;
- Максимальная высота заготовки при рейсмусовании - 210 мм;

- Материал рейсмусового стола – сталь;
- Подача – автоматическая;
- Тип двигателя – коллекторный;
- Тип передачи – клиноременная;
- Диаметр ножевого вала - 51 мм.

Сформировано 24.06.2026 05:28 · INTERTOOL.RU