

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ RWJP 254/120, 1.8кВт, 220В, 254мм

Артикул: REZ-RWJP254/120



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **40 764 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1.8
Напряжение, В	220
Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин	8500
Диаметр ножевого вала, мм	51
Толщина снимаемого слоя, мм	2
Размер параллельного упора (Д × В), мм	640 × 125
Ширина фугования/рейсмусования, мм	308

Количество ножей, шт.	2
Длина фуговальных столов, мм	545 × 257
Длина приемного стола, мм	540
Скорость автоподачи, м/мин	7
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	150
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм	120
Максимальная ширина строгания, мм	258
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления, мм	50
Размер ножей (Д × Ш × В), мм	258 × 22 × 2,0
Размер строгальных столов (Д × Ш), мм	920 × 264
Размер рейсмусового стола (Д × Ш), мм	380 × 254
Габариты, мм	970 × 710 × 480
Размеры упаковки, мм	1020 × 520 × 445
Масса, кг	30

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ RWJP 254/120 (1800W) используется для обработки различных пород древесины, а также фанеры и древесно-стружечных плит.

Данная настольная модель имеет прочный сборный стальной корпус. Строгальные столы и параллельный упор выполнены из алюминия. Угол наклона упора регулируется.

Нижний рабочий стол – для рейсмусования, выполнен из стали. Нужная высота рейсмусования настраивается с помощью рукоятки. Вал оснащен двумя ножами.

Защита от тока обеспечивает безопасную работу оператора. Удаление отходов резания осуществляется через съемный кожух.

Виды выполняемых работ:

- строгание по пластику или кромкам;
- строгание под углом (по ребрам);
- рейсмусование.

Преимущества станка REALREZ RWJP 254/120 (1800W):

- Напольное исполнение;
- Удаление отходов резания осуществляется через съемный кожух.
- Размер параллельного упора - 640x125 мм.
- Материал параллельного упора - алюминий.
- Окраска - порошковая.

Строгание

- Максимальная ширина строгания – 254 мм.
- Размер строгальных столов - 920x254 мм.
- Глубина строгания за один проход - 0÷2 мм
- Материал строгальных столов - алюминий.

Рейсмусование

- Максимальная ширина рейсмусования - 254 мм.

- Максимальная глубина рейсмусования за один проход - 2 мм.
- Максимальная глубина рейсмусования за один проход по всей ширине - 1.3 мм.
- Максимальная высота заготовки при рейсмусовании - 120 мм.
- Материал рейсмусового стола - сталь.
- Подача - автоматическая.
- Тип двигателя - коллекторный.
- Тип передачи - клиноременная.
- Диаметр ножевого вала - 51 мм.

Сформировано 24.06.2026 06:48 · INTERTOOL.RU