

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ RWPT 260/225, 2.2кВт, 380В, 257мм

Артикул: REZ-RWPT 260/225-400V



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **119 910 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2.2
Напряжение, В	380
Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин	5500
Диаметр ножевого вала, мм	70
Толщина снимаемого слоя, мм	4
Размер параллельного упора (Д × В), мм	700 × 123
Ширина фугования/рейсмусования, мм	308
Количество ножей, шт.	3

Длина фуговальных столов, мм	545 × 257
Длина приемного стола, мм	540
Скорость автоподачи, м/мин	5.5
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	150
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм	225
Максимальная ширина строгания, мм	260
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления, мм	102
Размер ножей (Д × Ш × В), мм	260 × 25 × 3
Размер строгальных столов (Д × Ш), мм	1122 × 260
Размер рейсмусового стола (Д × Ш), мм	545 × 257
Габариты, мм	1122 × 900 × 1260
Размеры упаковки, мм	1150 × 520 × 990
Масса, кг	170

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок **REALREZ RWPT 260/225, 400V** предназначен для строгания и рейсмусования. Устройство объединяет все операции для калибровки доски. Станок сконструирован из цельнолитых чугунных деталей, что обеспечивает прочность, стабильность и отсутствие вибрации.

Верхний модуль может быть полностью поднят, не мешая работе и удалению стружки. Станок оснащен эксцентриковым механизмом для удобной регулировки положения подающего и отводящего столов. Стальной трехножевой строгальный вал

входящий в базовую комплектацию прост в эксплуатации, надежен и не требует регулировки. Благодаря непрерывному входу ножа в заготовку, вал работает тихо и без вибрации. Скорость вращения 5500 об/мин обеспечивает чистоту реза. Для строгания вдоль кромки или под углом от 90 до 45 градусов станок оснащен параллельными упорами из жестких алюминиевых профилей.

Преимущества фуговально-рейсмусового станка REALREZ RWPT 260/225, 400V:

- Высокая мощность двигателя подходит для обработки твердой древесины;
- Рабочий стол изготовлен из высококачественного чугуна для минимизации вибрации и имеет поверхность без деформаций;
- Изменение рабочих режимов без регулировки.

Сформировано 25.06.2026 08:02 · INTERTOOL.RU