

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ RWPT 410/225, 4кВт, 380В, 407мм

Артикул: REZ-RWPT 410/225-400V



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **248 350 Р** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|---|------------|
| Мощность, кВт | 4.0 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин | 5500 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 70 |
| Толщина снимаемого слоя, мм | 4 |
| Размер параллельного упора (Д × В), мм | 1100 × 150 |
| Ширина фугования/рейсмусования, мм | 410 |
| Количество ножей, шт. | 3 |
| Длина фуговальных столов, мм | 545 × 308 |
| Длина приемного стола, мм | 802 |

| | |
|--|--------------------|
| Скорость автоподачи, м/мин | 7 |
| Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 150 |
| Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм | 407 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 410 |
| Габариты, мм | 1650 × 1333 × 1420 |
| Размеры упаковки, мм | 1670 × 690 × 990 |
| Масса, кг | 300 |
| Размер ножей (Д × Ш × В), мм | 410 × 25 × 3 |
| Размер строгальных столов (Д × Ш), мм | 1645 × 410 |
| Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления, мм | 120 |
| Размер рейсмусового стола (Д × Ш), мм | 600 × 407 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ RWPT 410/225, 400V предназначен для строгания и рейсмусования. Устройство объединяет все операции для калибровки доски. Станок сконструирован из цельнолитых чугунных деталей, что обеспечивает прочность, стабильность и отсутствие вибрации.

Верхний модуль может быть полностью поднят, не мешая работе и удалению стружки. Станок оснащен эксцентриковым механизмом для удобной регулировки положения подающего и отводящего столов. Стальной трехножевой строгальный вал входящий в базовую комплектацию прост в эксплуатации, надежен и не требует регулировки. Благодаря непрерывному входу ножа в заготовку, вал работает тихо и без вибрации. Скорость вращения 5500 об/мин обеспечивает чистоту реза. Для строгания вдоль кромки или под углом от 90 до 45 градусов станок оснащен параллельными упорами из жестких алюминиевых профилей.

Преимущества фуговально-рейсмусового станка REALREZ RWPT 410/225, 400V:

- Высокая мощность двигателя подходит для обработки твердой древесины;
- Рабочий стол изготовлен из высококачественного чугуна для минимизации вибрации и имеет поверхность без деформаций;
- Изменение рабочих режимов без регулировки.

Сформировано 24.06.2026 06:50 · INTERTOOL.RU