

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH BJM-1600/200S

Артикул: S254A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **105 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	97
Масса брутто, кг	129
Мощность, Вт	2000
Напряжение питающей сети, В	230
Максимальная ширина строгания, мм	204
Артикул	S254A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Количество ножей на валу, шт.	3
Отгрузка после	09.07.2026
Остаток	1

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фуговальный станок BELMASH BJM-1600/200S предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм. При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки: строгание (фугование) по пласти или кромкам, строгание (фугование) под углом (по ребрам).

Особенности

- Мощный асинхронный двигатель с тепловой защитой – 2000 Вт
- Диагональное расположение ножевого вала
- Рабочие столы и упор из шлифованной стали (толщина 5 мм)
- Высокая точность, усиленная конструкция и легкая настройка столов
- Регулируемая шкала глубины реза
- Автоматическое натяжение ремня
- Патрубок 100 мм для подключения вытяжной установки
- Наличие устройства для перемещения

Конструкция

Станок имеет напольное исполнение. В качестве привода используется асинхронный электродвигатель. Вращение к ножевому валу передается с помощью поликлиноременной передачи. Натяжение ремня осуществляется автоматически под действием веса двигателя и тяговой пружины. Станок оснащен встроенным устройством отключения от источника питания при перегреве двигателя.

Как и у всех станков серии BJM, фуговальные столы выполнены из листовой шлифованной стали толщиной 5 мм. Их общий размер 1566×226 мм, что хорошо для обработки массивных заготовок.

Высокая точность исполнения. Допуск плоскостности рабочей поверхности загрузочного и приёмного столов – 0,1 мм, упора – 0,2 мм; допуск параллельности рабочей поверхности столов – 0,2 мм. Такая конструкция и исполнения является хорошей альтернативой станкам с чугунными столами.

Основная отличительная особенность данной модели - это диагональное расположение режущего узла. Такое нестандартное техническое решение позволяет избежать классического удара от прямо расположенного ножа по заготовке, равномерно распределив нагрузку. Конструктив близок по типу реза к сегментированным валам Helical. Максимальная ширина обработки составляет 204 мм. Цельный стальной строгальный вал оснащен тремя ножами, длина - 214 мм.

Для отвода отходов обработки установлен аспирационный патрубок диаметром 100 мм, к которому можно подключить вытяжную установку.

Станок легко перемещать в пределах мастерской, т. к. имеется устройство перемещения и встроенные ролики. Для безопасной работы станок оборудован защитным кожухом ножевого вала, в комплекте есть толкатель.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 26.07.2026 06:29 · INTERTOOL.RU