

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH BJM-750/150T

Артикул: S253A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **38 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	37
Масса брутто, кг	53
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	790×350×355
Мощность, Вт	1500
Напряжение питающей сети, В	230
Максимальная ширина строгания, мм	154
Артикул	S253A
Тип электродвигателя	Коллекторный
Количество ножей на валу, шт.	3
Остаток	5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок BELMASH BJM-750/150T предназначен для обработки компактных заготовок. Подойдет для небольшой столярной мастерской, учебных заведений, а также для частного использования.

При соответствующей наладке можно выполнять следующие виды обработки:

- фугование (строгание) по пласти или кромкам
- фугование (строгание) под углом (по ребрам)

Особенности

- Мощный коллекторный двигатель 1500 Вт, развивает частоту вращения ножевого вала 12300 об/мин
- Точные рабочие столы из шлифованной стали толщиной 5 мм
- Собственная система пылеудаления
- Настольное исполнение
- Компактность и мобильность

Конструкция

Модель мощная – 1500 Вт, что больше, чем у одноклассников из профессиональной линейки BELMASH. Вращение от коллекторного двигателя (режим работы S1) к ножевому валу передается с помощью поликлиноременной передачи. Ремень охватывает ведущий, ведомый шкивы и шкив турбины системы удаления отходов резания.

Основное преимущество этого станка – это наличие собственной системы стружкоудаления. Крыльчатка встроена в корпус станка, а к патрубку (Ø63 мм) присоединяется специальный стружкосборник, который есть в комплекте поставки. Полезная функция для маленьких пространств.

Вал цельный стальной с тремя ножами, как и у профессиональных моделей. Длина рабочей части – 154 мм. Диаметр с установленными ножами - 55 мм. Частота вращения – 12300 об./мин.

Рабочие столы выполнены из шлифованной стали толщиной 5 мм. Представляют собой цельносварную конструкцию, выполненную с точностью до 0,1 мм. Оба стола регулируемые. При фуговании приёмный стол устанавливается на уровне реза

ножей, а загрузочный стол имеет возможность опускаться ниже этого уровня, что обеспечивает установку необходимой глубины (до 3 мм). Ее настраивают с помощью регулируемой шкалы. Общий размер столов – 750×175 мм. Подача ручная.

Параллельный упор также выполнен из шлифованной листовой стали толщиной 5 мм и имеет возможность наклона от 0 до 45 градусов.

Корпус станка стальной. На него со стороны подачи выведен выключатель, с противоположной стороны размещены патрубок для отведения стружки и держатель стружкосборника.

Фуганок можно установить как на верстак, так и на специальные подставки: Р-1, Р - 2, РК-1, РК-2. На ножках есть специальные отверстия для крепления.

Эта модель, как и другие, произведенные «Заводом Белмаш» (Республика Беларусь), отличается большой металлоемкостью. Вес станка 37 кг, что немало для компактной модели.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 26.07.2026 06:29 · INTERTOOL.RU