

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J150/1170SA

Артикул: S020A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **55 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	93
Масса брутто, кг	99
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1220×540×365
Мощность, Вт	1100
Напряжение питающей сети, В	230
Максимальная ширина строгания, мм	152
Артикул	S020A

Тип электродвигателя	Асинхронный
Количество ножей на валу, шт.	3
Отгрузка после	05.10.2026
Остаток	5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок BELMASH J150/1170SA представляет собой современное оборудование для качественной обработки деревянных заготовок. Подойдет для любительского использования и в небольших мастерских.

При соответствующей наладке выполняет следующие операции:

- строгание (фугование) по пласти или кромке
- строгание (фугование) под углом (по ребрам)
- выборка четверти

Особенности

- Параллельный упор, приемный и подающий столы изготовлены из высококачественного чугуна
- Возможность установки вала Helical
- Патрубок для подключения системы аспирации
- Параллельный упор с фиксированными углами наклона 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны.
- Защита от детей, выключатель оборудован специальной съемной вставкой, без нее станок не включится
- Основание станка на ножках

Конструкция

Станок состоит из двух частей. Нижняя часть – сборная станина, на неё крепится асинхронный двигатель (1100 Вт) и патрубок для отвода стружки (диаметр 100 мм). Верхняя часть состоит из основания, чугунных рабочих столов и чугунного параллельного упора, литого защитного кожуха и трехножевого строгального вала. Возможна замена ножевого вала на вал Helical. Это позволит производить более чистый рез, снизит ударные нагрузки, вибрацию, а также обеспечит больший ресурс ножей за счет четырехгранных переворачиваемых пластин. Станок с установленным валом Helical - BELMASH J150/1170SAH.

Максимальная ширина обработки составляет 152 мм, общая длина строгальных столов 1190 мм. Глубина строгания до 3 мм, для точной регулировки на станке размещена шкала с указателем.

Оба рабочих стола регулируются по высоте, способ поднятия – ласточкин хвост. Максимальная глубина регулировки подающего стола 13 мм (для операции отбора четверти).

Параллельный упор позволяет осуществлять строгание под углом 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны. Способ перемещения упора - ручной.

Для комфортной и безопасной работы в комплект поставки входят специальные упоры для подачи заготовки. Во избежание отдачи заготовки не выполняйте фугование изделий короче 200 мм, уже 10 мм, тоньше 8 мм. Пренебрежение данными требованиями может привести к травме.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»

технических средств»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru) качественный постпродажный сервис профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 26.07.2026 06:29 · INTERTOOL.RU