

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок BELMASH J200/1800AMR

Артикул: S111A



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **125 990 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Мощность, Вт                      | 2400        |
| Напряжение, В                     | 230         |
| Максимальная ширина строгания, мм | 203         |
| Артикул                           | S111A       |
| Тип электродвигателя              | Асинхронный |
| Количество ножей на валу, шт.     | 4           |
| Масса нетто, кг                   | 210         |
| Масса брутто, кг                  | 237         |

#### КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                               |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сайт</b>                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                     |
| <b>Телефон</b>                | +7 (900) 246-86-60                                                                      |
| <b>Юридический адрес</b>      | 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| <b>Банк</b>                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                              |
| <b>БИК</b>                    | 040349602                                                                               |
| <b>Расчетный счет</b>         | 40802810230000073752                                                                    |
| <b>Корреспондентский счет</b> | 30101810100000000602                                                                    |

## ОПИСАНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J200/1800AMR представляет собой современное оборудование для обработки деревянных заготовок и применяется в небольших столярных мастерских.

При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие операции:

- строгание (фугование) по пласти или кромке
- строгание (фугование) под углом (по ребрам)
- выборка четверти.

## Особенности

- Параллельный упор, каретка, основание, рабочие столы изготовлены из высококачественного чугуна
- Возможность установки вала Helical
- Длинные столы для обработки габаритных заготовок
- Параллельный упор наклоняется на 45 градусов в обе стороны
- Удобное перемещение упора при помощи специального маховика
- Колесная система для перемещения станка по мастерской
- Кнопки управления на отдельной стойке
- Патрубок для подключения стружкоотсоса

## Конструкция

Станок имеет классическую конструкцию: на стальной тумбе расположены литые чугунные элементы: основание, рабочие столы, параллельный упор с кареткой.

Двигатель однофазный асинхронный, с режимом работы S1 и потребляемой мощностью 2400 Вт, оснащен встроенным вентилятором. Питание осуществляется от сети 230 В, аналогичная модель для подключения сети 400 В - BELMASH J200/1800AMR (2.4 кВт, 400 В)

Строгальный вал с четырьмя ножами, они обеспечивают стабильную качественную обработку и более чистый рез за один проход.

Стандартный вал можно заменить на Helical. Он легче справляется с различными видами древесины, гарантирует высокий ресурс ножей, снижает ударные нагрузки и вибрацию. Станок с установленным валом Helical - BELMASH J200/1800AMRH (230 В) и BELMASH J200/1800AMRH (2.4 кВт, 400 В).

Ширина обработки средняя для модельного ряда и составляет 203 мм. Рабочие столы имеют достаточную длину для обработки габаритных заготовок, общая длина столов - 1830 мм. Глубина строгания до 3 мм, для точной регулировки на станке размещена шкала с указателем.

Подающий и приёмный столы перемещаются по направляющим «ласточкин хвост», данный механизм обеспечивает надежность и долгий срок службы. Оба стола оснащены маховиками, благодаря им можно произвести более точную настройку высоты столов и глубины резания. Максимальная глубина регулировки подающего стола 12,7 мм (для операции отбора четверти).

Размер параллельного упора 890 × 125 мм, он позволяет осуществлять строгание под углом 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны. Способ перемещения упора – скользящий с реечным механизмом, обеспечивает более удобное и точное позиционирование на строгальных столах.

На стальном корпусе размещен патрубок (102 мм) для подключения системы аспирации. В нижней части основания установлена колесная система, которая позволяет перемещать массивный станок по мастерской.

Выключатель вынесен на специальную стойку, на нем расположены кнопки "Старт" и "Стоп".

Для безопасной работы предусмотрены специальные упоры для подачи заготовки.

В комплект поставки входит устройство для установки ножей, которое упрощает процесс замены вышедших из строя лезвий.

Во избежание отдачи заготовки не выполняйте фугование изделий короче 200 мм, уже 20 мм, тоньше 8 мм. Пренебрежение данными требованиями может привести к травме.

## Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

