

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J200/1800ARH с валом Helical

Артикул: S108A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **153 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, Вт	1700
Напряжение, В	230
Максимальная ширина строгания, мм	203
Артикул	S108A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Количество ножей на валу, шт.	40
Масса нетто, кг	193
Масса брутто, кг	248

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт <https://www.intertooler.ru>

Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

BELMASH J200/1800ARH ауговальный станок для обработки деревянных заготовок и применяется в небольших столярных мастерских.

На станке можно выполнять :

строгание (фугование) по пласти или кромке

строгание (фугование) под углом (по ребрам)

выборка четверти.

Особенности

Установлен спиральный вал (helical, хеликал)

Параллельный упор, каретка, основание, рабочие столы изготовлены из высококачественного чугуна

Длинные столы для обработки габаритных заготовок

Параллельный упор наклоняется на 45 градусов в обе стороны

Колесная система для перемещения станка по мастерской

Кнопки управления на отдельной стойке

Патрубок для подключения стружкоотсоса

Конструкция

Двигатель асинхронный, с режимом работы S1 и потребляемой мощностью 1700 Вт.

Питание осуществляется от сети 230 Вт, аналогичная модель для подключения сети 400 Вт - BELMASH J200/1800ARH (1.7 кВт, 400 В)

На станке установлен сегментный спиральный вал (helical, хеликал) с 40 ножами, размещенными по спирали. Такое расположение лезвий обеспечивает последовательный вход в заготовку, снижает шум, вибрацию, ударные нагрузки и дает более чистый рез. Это особенно актуально при работе с твердой древесиной, а также на сучках, трещинах, свилеватых участках. Каждый сегмент имеет по четыре режущих кромки, чтократно увеличивает их ресурс: по мере необходимости лезвия переворачиваются или выборочно заменяются. Упрощенная модель без вала Helical - BELMASH J200/1800AR.

Ширина обработки средняя для модельного ряда и составляет 203 мм.

Рабочие столы имеют общую длину 1860 мм.

Удлиненный стол обеспечивает прямолинейность.

Глубина строгания до 3 мм,

Размер параллельного упора 886 × 123 мм, позволяет осуществлять строгание под углом 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны. Способ перемещения – реечный, более удобный механизм выставления угла.

В нижней части основания установлена колесная система, которая позволяет перемещать массивный станок по мастерской.

Выключатель вынесен на специальную стойку, на нем расположены кнопки "Старт" и "Стоп". Для безопасной работы предусмотрены специальные упоры для подачи заготовки.

Сформировано 26.07.2026 07:33 · INTERTOOL.RU