

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J200/1900AR

Артикул: S022A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **122 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, Вт	1700
Напряжение питающей сети, В	230
Максимальная ширина строгания, мм	203
Артикул	S022A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Количество ножей на валу, шт.	3
Масса нетто, кг	213
Масса брутто, кг	244
Габариты (Д×Ш×В)	2100×756×1346 мм

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J200/1900AR — профессиональное оборудование для качественной обработки древесины в столярных мастерских и на небольших производствах

Станок предназначен для точного строгания деревянных заготовок шириной до 203 мм, обеспечивая идеально ровную поверхность и точные геометрические размеры

Модель J200/1900AR отличается надежной конструкцией: все основные детали — рабочие столы, основание и параллельный упор — отлиты из качественного чугуна, а рабочие поверхности тщательно фрезерованы

Такое исполнение гарантирует устойчивость станка при работе, минимальную вибрацию и долговечность оборудования.

Станок оснащен мощным асинхронным двигателем мощностью 1700 Вт с режимом работы S1 (продолжительный режим), что позволяет работать без перерывов в течение длительного времени

Трехножевой строгальный вал развивает частоту вращения 5000 об/мин, обеспечивая чистоту обработки и высокую производительность

Общая длина строгальных столов составляет 1940 мм (подающий стол 1105 мм, приемный стол 897 мм), что обеспечивает надежную поддержку заготовок разной длины

Параллельный упор регулируется в диапазоне от -45° до +45°, позволяя выполнять строгание под различными углами

Сформировано 26.07.2026 06:29 · INTERTOOLER.RU