

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J300/2100BM (2.88 кВт, 400 В)

Артикул: S025A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **244 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	360
Масса брутто, кг	422
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	2240×810×1110
Мощность, Вт	2880
Напряжение питающей сети, В	400
Максимальная ширина строгания, мм	305
Артикул	S025A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Количество ножей на валу, шт.	4
Отгрузка после	05.10.2026

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J300/2100BM (2.88 кВт, 400 В) один из самых крупных и мощных фуговальных станков, представленных на данный момент под брендом BELMASH.

При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие операции:

- строгание (фугование) по пласти или кромке
- строгание (фугование) под углом (по ребрам)
- выборка четверти.

Особенности

- Параллельный упор, каретка, основание, рабочие столы изготовлены из высококачественного чугуна
- Рабочие столы перемещаются по направляющим «Параллелограмм»
- Большие столы для обработки габаритных заготовок (общая длина составляет 2240 мм, ширина 305 мм)
- Сведение вибрации на минимум за счет большого веса станка
- Возможность установки вала Helical
- Удобная система регулировки рабочих столов при помощи маховиков
- Упор имеет возможность наклона на 45 градусов в обе стороны
- Кнопки управления на отдельной стойке
- Патрубок для подключения стружкоотсоса

Конструкция

На станине из листовой сварной стали расположены литые чугунные элементы: основание, рабочие столы, параллельный упор с кареткой. Данная модель является одной из самых тяжелых – 350 кг.

Двигатель асинхронный, с режимом работы S1 и потребляемой мощностью 2200 Вт. Питание осуществляется от сети 400 В.

Строгальный вал четырехножевой, развивает частоту вращения 5000 об/мин. Стандартный вал можно заменить на Helical. Он легче справляется с различными видами древесины, гарантирует высокий ресурс ножей, снижает ударные нагрузки и вибрацию. Станок с установленным валом Helical – BELMASH J300/2100BMH (2.88 кВт, 400 В)

305 мм ширина обработки - самая большая среди станков BELMASH. Рабочие столы имеют общую длину 2240 мм, загрузочный 1036 мм, приемный 1036 мм. Длинные столы обеспечивают прямолинейность. Даже довольно габаритная заготовка, уложенная на них, будет иметь надежную опору. Оператору остается только перемещать ее в горизонтальной плоскости и немного прижимать к поверхности стола.

Подающий и приёмный столы перемещаются по направляющим «Параллелограмм». Это более удобный, надежный точный механизм перемещения и фиксации столов. Максимальная глубина регулировки подающего стола 19 мм.

Регулировка положения столов осуществляется индивидуальными маховиками. Глубина строгания до 3 мм, для точной регулировки на станке размещена шкала с указателем.

Размер параллельного упора 1185 × 136 мм, он позволяет осуществлять строгание под углом 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны. Упор массивный, жесткий и надежный. Способ перемещения – реечный, более удобный механизм выставления угла.

На стальном корпусе размещен патрубок (125 мм) для подключения системы аспирации.

Выключатель вынесен на специальную стойку, на нем расположены кнопки "Старт" и "Стоп". Также станок оборудован магнитным пускателем и токовой защитой.

В комплект поставки входит устройство для установки ножей, которое упрощает процесс замены вышедших из строя лезвий. Для безопасной работы предусмотрены специальные упоры для подачи заготовки.

Во избежание отдачи заготовки не выполняйте фугование изделий короче 260 мм, уже 20 мм, тоньше 8 мм. Пренебрежение данными требованиями может привести к травме.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 26.07.2026 06:29 · INTERTOOLER.RU