

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок LTT JP801L(380В) с шейперным валом

Артикул: lttJP801L380B



Характеристики

Ширина реза 200 мм

Цена без учета доставки: **118 680 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность двигателя выходная	2,2 кВт
Ширина реза	200 мм
Максимальный сьем за один проход	2 мм
Размеры направляющей	1100x120 мм
Частота вращения режущего вала	4400 об/мин
Режущий вал	шейпер
Угол наклона ножевого вала в горизонтальной плоскости	45°
Количество ножей	4
Размер ножей	15x15x2,5 мм (30 шт.) мм
Напряжение	380 В

Размеры рабочего стола	1780x230 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	595x470x650 (20 кг), 1860x440x300 (141 кг)
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1780x630x1060 мм
Масса	204 кг

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фуговальный станок P801L 380V – это удобное и точное оборудование для прямолинейного строгания древесины и снятия фасок, ориентированное на домашние мастерские и небольшие столярные цеха. Модель сочетает надежную конструкцию, простоту настройки и функциональность, характерную для профессиональных станков.

Фуговальный станок P801L, шейперный вал, 200 мм предназначен для прямолинейного строгания и снятия фасок с деревянных заготовок. Модель отличается простотой эксплуатации, высокой точностью обработки и надёжной конструкцией, что делает её отличным выбором для небольших мастерских, домашних цехов и частных плотников.

Особенности конструкции P801L

Чугунный рабочий стол. Литые столы гарантируют стабильность геометрии и отсутствие вибраций при строгании.

Регулировка высоты и глубины строгания. Перемещение подающего стола позволяет точно задать толщину съёма материала.

Чугунная направляющая линейка. Оснащена механизмом наклона в обе стороны и фиксируется надёжным резьбовым зажимом.

Шейперный ножевой вал: Ножевые пластины расположены по спирали и повернуты относительно оси самого вала. Это обеспечивает плавный вход ножей в заготовку и исключает ее подрывы, за счет резания волокон под углом, что повышает качество обработанной поверхности.

Простое управление. Кнопки включения и выключения удобно расположены на корпусе станка.

Подключение аспирации. Предусмотрен патрубок для подключения вытяжной установки, обеспечивающий чистоту рабочего места.

Компактность и удобство обслуживания. Станок легко установить и обслуживать, что делает его подходящим даже для начинающих мастеров.

Преимущества использования

Фуговальный станок P801L, шейперный вал, 200 мм сочетает в себе надёжность профессионального оборудования и доступность бытового инструмента. Благодаря мощному мотору и прочной стальной раме он стабильно работает даже при интенсивной нагрузке. Регулируемые чугунные узлы и прецизионная сборка обеспечивают высокое качество строгания и точное соблюдение размеров.

Область применения

- Модель P801L используется для:
- выравнивания кромок и плоскостей досок и брусков;
- снятия фасок;
- подготовки заготовок перед рейсмусованием.
- Подходит для мебельных, столярных и строительных предприятий, а также для частных мастерских.

Сформировано 21.06.2026 11:44 · INTERTOOL.RU