

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок LTT MB525B, стол 2500 мм

Артикул: lttMB525B



#### Характеристики

Ширина реза 500 мм

Цена без учета доставки: **253 000 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Мощность двигателя выходная	5,5 кВт
Ширина реза	500 мм
Максимальный сьем за один проход	4 мм
Размеры направляющей	1300x150 мм
Частота вращения режущего вала	5200 об/мин
Режущий вал	100 мм
Угол наклона ножевого вала в горизонтальной плоскости	15°
Количество ножей	4
Размер ножей	510x30x3 мм
Напряжение	380 В

Размеры рабочего стола	2530x520
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	2600x750x910 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	2530x1250x1070 мм
Масса	450 кг

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Фуговальный станок LTT MB525B** – это надежное промышленное оборудование для строгания древесины и формирования идеально ровных базовых поверхностей. Модель широко применяется на деревообрабатывающих предприятиях и в столярных цехах для подготовки заготовок к дальнейшей точной обработке.

Станок предназначен для одностороннего фугования досок и бруса из хвойных и лиственных пород древесины шириной до 510 мм. Он обеспечивает получение ровной плоскости, которая служит базой для последующих операций – рейсмусования, склейки или фрезерования.

Прочная конструкция с литым рабочим столом гарантирует стабильность при работе и высокую точность обработки.

Увеличенная длина стола (**2500 мм**) обеспечивает удобство работы с длинномерными заготовками, снижая риск погрешностей и повышая качество результата.

Дополнительные возможности, такие как регулировка высоты фугования и наклон направляющей линейки, позволяют выполнять снятие фасок под заданным углом, расширяя функциональность оборудования.

### Основные характеристики:

- Тип: фуговальный станок (односторонний)
- Максимальная ширина обработки: до 510 мм

- Длина рабочего стола: 2500 мм
- Материал стола: литой чугун
- Регулировка: высота строгания
- Дополнительно: возможность снятия фасок

#### **Преимущества:**

- Высокая точность формирования базовой поверхности
- Прочный литой стол для стабильной работы
- Удобство обработки длинных заготовок
- Возможность строгания под углом
- Подходит для серийного производства
- Универсальность применения в деревообработке

Сформировано 21.06.2026 10:39 · INTERTOOL.RU