

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок LTT P601, 220В, 150 мм

Артикул: lttP601



Характеристики

Ширина реза 150 мм

Цена без учета доставки: **80 500 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность двигателя выходная	0,75 кВт
Ширина реза	150 мм
Максимальный съём за один проход	2 мм
Размеры направляющей	460x400x650 мм
Частота вращения режущего вала	4400 об/мин
Режущий вал	простой
Угол наклона ножевого вала в горизонтальной плоскости	45°
Количество ножей	3
Размер ножей	152x12,7 x3,2 мм
Напряжение	220 В

Размеры рабочего стола	185x1180
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1350x400x600 480x400x650 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1200x550x1050 мм
Масса	110 кг

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фуговальный станок Р601 – это удобное и точное оборудование для прямолинейного строгания древесины и снятия фасок, ориентированное на домашние мастерские и небольшие столярные цеха. Модель сочетает надежную конструкцию, простоту настройки и функциональность, характерную для профессиональных станков.

Станок выполнен по классической компоновке: в нижней части размещён однофазный асинхронный двигатель и система удаления стружки с возможностью подключения вытяжки, а верхняя часть включает чугунное основание, ножевой вал и рабочие столы. Такое решение обеспечивает стабильность работы и точность обработки.

Длинные чугунные столы способствуют качественному строганию даже длинных заготовок, а регулировка переднего стола позволяет точно задавать глубину съёма материала. Задний стол используется для точной настройки при обслуживании оборудования.

Фуговальный упор из чугуна регулируется по углу в обе стороны, что даёт возможность выполнять снятие фасок под заданным углом. Трёхножевой вал обеспечивает чистую обработку поверхности и подходит для большинства задач по обработке древесины.

Основные характеристики:

- Тип: фуговальный станок (односторонний)

- Ножевой вал: 3 ножа
- Материал столов: чугун
- Двигатель: однофазный
- Регулировка: глубина строгания
- Назначение: строгание, снятие фасок

Преимущества:

- Прочная чугунная конструкция
- Длинные столы для точной обработки
- Удобная регулировка глубины строгания
- Наклоняемый упор для фасок
- Простота эксплуатации и обслуживания
- Подходит для домашней мастерской

Сформировано 21.06.2026 11:44 · INTERTOOL.RU