

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок с Helical валом BELMASH J150/730AH

Артикул: S214A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **61 390 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	29
Масса брутто, кг	31
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	840×380×280
Мощность, Вт	1500
Напряжение питающей сети, В	230
Максимальная ширина строгания, мм	155
Артикул	S214A
Тип электродвигателя	Коллекторный
Количество ножей на валу, шт.	14
Отгрузка после	03.08.2026

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J150/730АН со спиральный вал (helical, хеликал) предназначен для обработки компактных заготовок. Подойдет для небольшой столярной мастерской, учебных заведений, а также для частного использования.

При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие операции:

- строгание (фугование) по пласти или кромке
- строгание (фугование) под углом (по ребрам)

Особенности

- Спиральный вал (helical, хеликал)
- Рабочие столы и параллельный упор из чугуна
- Собственная система пылеудаления
- Простая настройка углов наклона параллельного упора
- Настольное исполнение
- Компактность и мобильность

Конструкция

BELMASH J150/730АН настольный фуговальный станок, самый компактный среди фуговальных станков BELMASH, с легкостью поместиться в маленькой мастерской.

Двигатель коллекторный, мощностью 1500 Вт, благодаря ему строгальный вал развивает скорость вращения до 10 000 оборотов в минуту.

На станке установлен спиральный вал (helical, хеликал) с 14 лезвиями, расположенными по спирали. Каждый сегмент имеет по четыре режущих кромки, которые по мере необходимости переворачиваются или выборочно заменяются. Спиральное

расположение лезвий обеспечивает последовательный вход в древесину, что снижает шум, вибрацию, ударные нагрузки и дает более чистый срез (особенно на сучках). В этом случае стружка образуется мелкая и легко удаляется через систему аспирации.

В данной модели имеется собственная система стружкоудаления: крыльчатка и мешок-стружкосборник на 70 литров. Плюсы: чистота в мастерской и экономия бюджета.

Чугунные рабочие столы и параллельный упор обеспечивают комфортную работу и минимум вибраций. Параллельный упор имеет ограничители в позиции 90° относительно рабочего стола, 45° во внешнюю и внутреннюю стороны. Основание станка изготовлено из алюминия.

Для точной регулировки глубины фугования на станке размещена шкала с указателем.

Незадействованная часть строгального вала закрывается защитным кожухом, что позволяет избегать травм во время работы.

Не выполняйте фугование изделий короче 200 мм (во избежание отдачи заготовки), уже 20 мм, тоньше 8 мм. Пренебрежение данными требованиями может привести к травме.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет:

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 26.07.2026 06:19 · INTERTOOL.RU