

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J150/1170ARH с валом Helical

Артикул: S107A



Характеристики

Ширина строгания 152 мм

Количество ножей на валу, шт. 30

Напряжение 230

Цена без учета доставки: **106 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, Вт	1100
Напряжение, В	230
Ширина строгания, мм	152
Артикул	S107A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Количество ножей на валу, шт.	30
Масса брутто, кг	116
Масса нетто, кг	107

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт <https://www.intertooler.ru>

Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J150/1170ARH со спиральным валом (helical) предназначен для прямолинейного строгания плоскости деревянных заготовок. Модель удобная и понятная в применении, подходит для любительского использования или в небольших мастерских.

При соответствующей наладке выполняет следующие операции:

- строгание (фугование) по пласти или кромке
- строгание (фугование) под углом (по ребрам)
- выборка четверти

Особенности

- Установлен спиральный вал (helical, хеликал)
- Параллельный упор, основание, приемный и подающий столы изготовлены из высококачественного чугуна
- Параллельный упор с фиксированными углами наклона 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны
- Простота и удобство настройки глубины строгания
- Колесная система для перемещения станка по мастерской
- Кнопки управления на отдельной стойке
- Патрубок для подключения стружкоотсоса

Конструкция

В тумбе-подставке расположен однофазный асинхронный двигатель мощностью 1100 Вт и 100-миллиметровый патрубок аспирации для подключения к вытяжной установке.

Верхняя часть состоит из основания, чугунных рабочих столов и чугунного параллельного упора, литого защитного кожуха и строгального вала.

На станке установлен сегментированный спиральный вал (helical, хеликал) с 30 ножами, размещенными по спирали. Такое расположение лезвий обеспечивает последовательный вход в заготовку, снижает шум, вибрацию, ударные нагрузки и дает более чистый рез. Это особенно актуально при работе с твердой древесиной, а также на сучках, трещинах, свилеватых участках. Каждый сегмент имеет по четыре режущих кромки, что кратно увеличивает их ресурс: по мере необходимости лезвия переворачиваются или выборочно заменяются.

Упрощенная модель, без спирального вала (helical, хеликал) - BELMASH J150/1170AR.

Максимальная ширина обработки составляет 152 мм, общая длина строгальных столов 1190 мм. Глубина строгания до 3 мм, для точной регулировки на станке размещена шкала с указателем.

Подающий и приёмный столы перемещаются по направляющим «ласточкин хвост», что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Для удобной настройки подающего стола на рукоятке регулировки глубины строгания добавлена скоба быстрой фиксации. Максимальная глубина регулировки подающего стола 13 мм (для операции отбора четверти).

Размер параллельного упора 885×123 мм, он позволяет осуществлять строгание под углом 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны. Способ перемещения – реечный, более удобный механизм выставления угла.

Для удобства пользователя выключатель вынесен на специальную стойку, оснащен кнопками "Старт" и "Стоп".

Для комфортной и безопасной работы в комплект поставки входят специальные упоры для подачи заготовки. Во избежание отдачи заготовки не выполняйте фугование изделий короче 200 мм, уже 10 мм, тоньше 8 мм. Пренебрежение данными требованиями может привести к травме.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Сформировано 24.08.2026 09:55 · INTERTOOL.RU