

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J155/1170АН с валом Helical

Артикул: S120A



Характеристики

Ширина строгания	152 мм
Количество ножей на валу, шт.	30

Цена без учета доставки: **117 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, Вт	1100
Напряжение питающей сети, В	230
Ширина строгания, мм	152
Артикул	S120A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Количество ножей на валу, шт.	30
Масса нетто, кг	105
Масса брутто, кг	108
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1245×584×406

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J155/1170АН представляет собой современное оборудование для обработки деревянных заготовок. Подойдет для любительского использования или в небольших мастерских. Предназначен для подключения к сети 230 Вт.

При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие операции:

- строгание (фугование) по пласти или кромке
- строгание (фугование) под углом (по ребрам)
- выборка четверти

Особенности

- Установлен спиральный вал (helical, хеликал)
- Параллельный упор, основание, приемный и подающий столы изготовлены из высококачественного чугуна
- Параллельный упор с фиксированными углами наклона 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны
- Колесная система для перемещения станка по мастерской
- Магнитный пускатель
- Патрубок для подключения стружкоотсоса

Конструкция

Станок состоит из двух частей. Нижняя часть – это стальная тумба-подставка, в ней расположен однофазный асинхронный двигатель (1100 Вт) и кожух для отвода стружки с патрубком (102 мм) для подключения к вытяжной установке.

Верхняя часть состоит из чугунного основания, на котором размещены чугунные рабочие столы, параллельный упор, защитный кожух и строгальный вал.

На станке установлен сегментированный спиральный вал (helical, хеликал) с 30 ножами, размещенными по спирали. Такое расположение лезвий обеспечивает последовательный вход в заготовку, снижает шум, вибрацию, ударные нагрузки и дает более чистый рез. Это особенно актуально при работе с твердой древесиной, а также на сучках, трещинах, свилеватых участках. Каждый сегмент имеет по четыре режущих кромки, что кратно увеличивает их ресурс: по мере необходимости лезвия переворачиваются или выборочно заменяются. Упрощенная модель, без вала Helical - BELMASH J155/1170A.

Максимальная ширина обработки составляет 152 мм, общая длина строгальных столов 1195 мм. Глубина строгания до 3 мм, для точной регулировки на станке размещена шкала с указателем.

Подающий и приёмный столы перемещаются по направляющим «ласточкин хвост», что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Приемный стол оснащен штурвалом, он упрощает процесс первичной настройки. Максимальная глубина регулировки подающего стола 12 мм (для операции отбора четверти).

Размер параллельного упора 746 × 114 мм, он позволяет осуществлять строгание под углом 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны. Способ перемещения упора – скользящий, более быстрый и удобный при работе с заготовками разной ширины.

Для комфортной и безопасной работы предусмотрены упоры для подачи заготовки, для их хранения на корпусе есть специальная полка.

Во избежание отдачи заготовки не выполняйте фугование изделий короче 200 мм, уже 20 мм, тоньше 8 мм. Пренебрежение данными требованиями может привести к травме.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Дополнительно предоставляем

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 24.08.2026 06:43 · INTERTOOLER.RU