

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок Warrior W0102 HL 400B с валом Helical

Артикул: 0301010161000



Характеристики

Ширина реза 203 мм

Цена без учета доставки: **180 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154-24
Мощность двигателя выходная	2,2 кВт, 400В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу)
Ширина реза	203 мм
Максимальная глубина реза	3 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	5200 об/мин
Режущий вал	Helical, 200 мм

Размер ножей	205 x 20 x 3 мм
Диаметр режущего вала	80 мм
Количество ножей	52
Размер ножей	15 x 15 мм
Длина стола	1930 мм
Длина подающего стола	1105 мм
Длина приемного стола	790 мм
Ширина стола	305 мм
Высота стола от пола	840 мм
Размеры параллельного упора	910 x 127 мм
Угол наклона внутрь и наружу	45°
Фиксированные углы наклона	90°, 45° внутрь и наружу
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Магнитный выключатель	С защитой от перегрузки
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	2010 x 450 x 235 мм (фуганок)
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	930 x 452 x 647 мм (станина)
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1930 x 640 x 1190 мм
Масса брутто	235 кг

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Удлиненный подающий стол длиной 1105 мм обеспечивает высокоточную опору заготовки
- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт 400 В
- Уникальный опорный механизм с параллелограммом при подъёме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала. Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.
- Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки.
- Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу. Упор смонтирован по центру и работает как заднее ограждение на узких резах.
- Модульный режущий вал обеспечивает чистый рез. Расположение регулировочных винтов обеспечивает простые замену и регулировку отдельных ножей. При необходимости смены режущего вала, можно быстро установить новый модуль.
- Магнитный выключатель с защитой от перегрузки
- *С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

Сформировано 21.06.2026 11:56 · INTERTOOL.RU