

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок Warrior W0102 230В

Артикул: 0301010017000



Характеристики

Ширина реза 203 мм

Цена без учета доставки: **145 400 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Запасной приводной ремень Запасной комплект строгальных ножей Мобильная база - корпус на колесах
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.83154-24
Мощность двигателя выходная	2,2 кВт, 230 В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (15А)
Ширина реза	203 мм
Максимальная глубина реза	3 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм

Частота вращения режущего вала	5200 об/мин, 20800 резов в минуту
Число ножей режущего вала	4
Размер ножей	205x20x3 мм
Диаметр режущего вала	78 мм
Длина стола	1930 мм
Длина подающего стола	1105 мм
Длина приемного стола	790 мм
Ширина стола	305 мм
Высота стола от пола	840 мм
Размеры параллельного упора	910 x 127 мм
Угол наклона внутрь и наружу	45°
Фиксированные углы наклона	90°, 45° внутрь и наружу
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Магнитный выключатель	С защитой от перегрузки
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	2010 x 450 x 235 мм (фуганок)
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	930 x 452 x 647 мм (станина)
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1930 x 640 x 1190 мм
Масса нетто/брутто	202/235 кг
Описание для анонса	Ширина стола 200 мм Мощность двигателя 2,2 кВт Параллелограммная регулировка столов
Каталог_WARRIOR.pdf	https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/551/Каталог_WARRIOR.pdf
Manual W0102, W0102HL 230B (08072022).pdf	https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/a74/Manual_W0102, W0102HL 230B (08072022).pdf
W0103FL,W0102,W0204,W0201 (220V).pdf	https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/5b8/zyc5o723zdvy3cmmf8ikt1j3n4hy8btr/W0103FL_W0102_W0204_W0201_220V_.pdf
Деталировка W0102, W0102HL (08072022) (1).pdf	https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/cc2/Деталировка_W0102, W0102HL (08072022) (1).pdf
KNIFE_SHARPENING.pdf	https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/ba6/7ilu4e2tkikebkxfjxowjl1ej2wcpio/KNIFE_SHARPENING.pdf

Спиральный вал Helical 200 мм для Warrior W0102 <https://www.harvey-rus.ru/catalog/valy-helical-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/spiralnyy-val-200-mm-dlya-warroir-w0102/>

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Удлиненный подающий стол длиной 1105 мм обеспечивает высокоточную опору заготовки
- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт 230 В
- Уникальный опорный механизм с параллелограммом при подъеме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала. Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.
- Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки.
- Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу. Упор смонтирован по центру и работает как заднее ограждение на узких резах.
- Модульный режущий вал обеспечивает чистый рез. Расположение регулировочных винтов обеспечивает простую замену и регулировку отдельных ножей. При необходимости смены режущего вала, можно быстро установить новый модуль.
- Магнитный выключатель с защитой от перегрузки
- *С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

Сформировано 21.06.2026 10:37 · INTERTOOLER.RU