

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок Warrior W0102 230В

Артикул: 0301010017000



#### Характеристики

Ширина реза 203 мм

Цена без учета доставки: **145 400 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Комплектация	Запасной приводной ремень Запасной комплект строгальных ножей Мобильная база - корпус на колесах
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.83154-24
Мощность двигателя выходная	2,2 кВт, 230 В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (15А)
Ширина реза	203 мм
Максимальная глубина реза	3 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм

<b>Частота вращения режущего вала</b>	5200 об/мин, 20800 резов в минуту
<b>Число ножей режущего вала</b>	4
<b>Размер ножей</b>	205x20x3 мм
<b>Диаметр режущего вала</b>	78 мм
<b>Длина стола</b>	1930 мм
<b>Длина подающего стола</b>	1105 мм
<b>Длина приемного стола</b>	790 мм
<b>Ширина стола</b>	305 мм
<b>Высота стола от пола</b>	840 мм
<b>Размеры параллельного упора</b>	910 x 127 мм
<b>Угол наклона внутрь и наружу</b>	45°
<b>Фиксированные углы наклона</b>	90°, 45° внутрь и наружу
<b>Диаметр патрубка аспирации</b>	100 мм
<b>Магнитный выключатель</b>	С защитой от перегрузки
<b>Размеры в упаковке (Д x Ш x В)</b>	2010 x 450 x 235 мм (фуганок)
<b>Размеры в упаковке (Д x Ш x В)</b>	930 x 452 x 647 мм (станина)
<b>Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)</b>	1930 x 640 x 1190 мм
<b>Масса нетто/брутто</b>	202/235 кг
<b>Описание для анонса</b>	Ширина стола 200 мм Мощность двигателя 2,2 кВт Параллелограммная регулировка столов
<b>Каталог_WARRIOR.pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/551/Каталог_WARRIOR.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/551/Каталог_WARRIOR.pdf</a>
<b>Manual W0102, W0102HL 230B (08072022).pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/a74/Manual_W0102, W0102HL 230B (08072022).pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/a74/Manual_W0102, W0102HL 230B (08072022).pdf</a>
<b>W0103FL,W0102,W0204,W0201 (220V).pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/5b8/zyc5o723zdvy3cmmf8ikt1j3n4hy8btr/W0103FL_W0102_W0204_W0201_220V_.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/5b8/zyc5o723zdvy3cmmf8ikt1j3n4hy8btr/W0103FL_W0102_W0204_W0201_220V_.pdf</a>
<b>Деталировка W0102, W0102HL (08072022) (1).pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/cc2/Деталировка_W0102, W0102HL (08072022) (1).pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/cc2/Деталировка_W0102, W0102HL (08072022) (1).pdf</a>
<b>KNIFE_SHARPENING.pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/ba6/7ilu4e2tkikebkxfjxowjl1ej2wcpio/KNIFE_SHARPENING.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/ba6/7ilu4e2tkikebkxfjxowjl1ej2wcpio/KNIFE_SHARPENING.pdf</a>

**Спиральный вал Helical 200 мм для Warrior W0102** <https://www.harvey-rus.ru/catalog/valy-helical-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/spiralnyy-val-200-mm-dlya-warroir-w0102/>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Удлиненный подающий стол длиной 1105 мм обеспечивает высокоточную опору заготовки
- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт 230 В
- Уникальный опорный механизм с параллелограммом при подъеме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала. Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.
- Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки.
- Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу. Упор смонтирован по центру и работает как заднее ограждение на узких резах.
- Модульный режущий вал обеспечивает чистый рез. Расположение регулировочных винтов обеспечивает простую замену и регулировку отдельных ножей. При необходимости смены режущего вала, можно быстро установить новый модуль.
- Магнитный выключатель с защитой от перегрузки
- \*С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

Сформировано 06.05.2026 20:57 · INTERTOOLER.RU