

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок Warrior W0106FL HL с валом Helical

Артикул: 0301010159000



#### Характеристики

Ширина реза 153 мм

Цена без учета доставки: **119 800 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Комплектация	Запасной приводной ремень Запасной комплект строгальных ножей Мобильная база - корпус на колесах
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.83154-24
Мощность двигателя выходная	1,1 кВт 230 В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	1,65 кВт (7,5А)
Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза	3,2 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	4400 об/мин

<b>Режущий вал</b>	Helical, 150 мм
<b>Количество ножей</b>	38
<b>Размер ножей</b>	15 x 15 мм
<b>Диаметр режущего вала</b>	64,7 мм
<b>Длина стола</b>	1535 мм или 1200 мм (столы 1200 мм доступны только под заказ)
<b>Длина подающего стола</b>	760 мм
<b>Длина приемного стола</b>	755 мм
<b>Ширина стола</b>	255 мм
<b>Высота стола от пола</b>	850 мм
<b>Размеры параллельного упора</b>	889 x 124 мм
<b>Угол наклона внутрь и наружу</b>	45°
<b>Фиксированные углы наклона</b>	90°, 45° внутрь и наружу
<b>Диаметр патрубка аспирации</b>	100 мм
<b>Размеры в упаковке (Д x Ш x В)</b>	1600 x 360 x 250 мм (фуганок), 495 x 395 x 695 мм (станина)
<b>Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)</b>	1500 x 730 x 1090 мм
<b>Масса нетто / брутто</b>	110 / 126 кг
<b>Описание для анонса</b>	Ширина стола 150 мм Мощность двигателя 1,1 кВт Вал Helical
<b>Каталог_WARRIOR.pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/551/Каталог_WARRIOR.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/551/Каталог_WARRIOR.pdf</a>
<b>W0106FL (23082022).pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/a92/kav74v1ad4rys4upb16sbia5nftnwo6y/W0106FL(23082022).pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/a92/kav74v1ad4rys4upb16sbia5nftnwo6y/W0106FL(23082022).pdf</a>
<b>W0109D W0401 W0404.png</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/594/W0109D W0401 W0404.png">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/594/W0109D W0401 W0404.png</a>
<b>W0106FL.pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/9fa/sl5nkfx4kd0nqc6scn89i5qxq1niyzrf/W0106FL.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/9fa/sl5nkfx4kd0nqc6scn89i5qxq1niyzrf/W0106FL.pdf</a>
<b>KNIFE_SHARPENING.pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/ba6/7ilu4e2tkikebkxkfjxowj1ej2wcpio/KNIFE_SHARPENING.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/ba6/7ilu4e2tkikebkxkfjxowj1ej2wcpio/KNIFE_SHARPENING.pdf</a>
<b>Спиральный вал Helical 150 мм для Warrior W0108, W0109D, W0106FL, W0109DL</b>	<a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/valy-helical-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/spiralnyy-val-150-mm/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/valy-helical-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/spiralnyy-val-150-mm/</a>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

**Сайт** <https://www.intertooler.ru>

Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Большие чугунные столы с прецизионной чистовой механической обработкой обеспечивают высокую точность.
- Приемный стол поднимается и опускается маховиком, расположенным спереди для обеспечения удобного доступа и настройки столов.
- Асинхронный двигатель повышенной мощности 1,1 кВт (потребляемая мощность 1,65 кВт)
- Простой в использовании рычаг позиционирования подающего стола для обеспечения быстрой и точной регулировки.
- Усиленная цельная стальная станина с монтажными лапами для обеспечения повышенной устойчивости.
- Отвод опилок с патрубком диаметром 4" для эффективного сбора опилок и стружки.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор, с возможностью наклона от -45° до + 45°.

Сформировано 21.06.2026 10:38 · INTERTOOL.RU