

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок Warrior W0106FL

Артикул: 0301010015000



Характеристики

Ширина реза 153 мм

Цена без учета доставки: **89 900 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Запасной приводной ремень Запасной комплект строгальных ножей Мобильная база - корпус на колесах
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.83154-24
Мощность двигателя выходная	1,1 кВт 230 В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	1,65 кВт (7,5А)
Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза	3,2 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	4400 об/мин, 13200 резов в минуту

Число ножей режущего вала	3
Размер ножей	154x18.6x2.5 мм
Диаметр режущего вала	61 мм
Длина стола	1535 мм или 1200 мм (столы 1200 мм доступны только под заказ)
Длина подающего стола	760 мм
Длина приемного стола	755 мм
Ширина стола	255 мм
Высота стола от пола	850 мм
Размеры параллельного упора	889 x 124 мм
Угол наклона внутрь и наружу	45°
Фиксированные углы наклона	90°, 45° внутрь и наружу
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1600 x 360 x 250 мм (фуганок), 495 x 395 x 695 мм (станина)
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1500 x 730 x 1090 мм
Масса нетто / брутто	110 / 126 кг
Описание для анонса	Ширина стола 150 мм Мощность двигателя 1,1 кВт

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Большие чугунные столы с прецизионной чистовой механической обработкой обеспечивают высокую точность.

- Приемный стол поднимается и опускается маховиком , расположенным спереди для обеспечения удобного доступа и настройки столов.
- Асинхронный двигатель повышенной мощности 1,1 кВт (потребляемая мощность 1,65 кВт)
- Простой в использовании рычаг позиционирования подающего стола для обеспечения быстрой и точной регулировки.
- Усиленная цельная стальная станина с монтажными лапами для обеспечения повышенной устойчивости.
- Отвод опилок с патрубком диаметром 4" для эффективного сбора опилок и стружки.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор, с возможностью наклона от -45° до + 45°.

Сформировано 06.05.2026 20:59 · INTERTOOL.RU