

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гидравлическая тележка VEKTOR 30/115 PU

Артикул: 3021



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **17 626 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|----------------------|---|
| Бренд | VEKTOR |
| Модель | 30/115 PU |
| Код номенклатуры | 00-00004506 |
| Скидка | Y |
| Видео Rutube | https://rutube.ru/video/d33c72f0d48ddb42c6200030d6d934fa/?r=wd |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Высота подъема, мм | 192 |
| Ширина вил, мм | 550 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Расстояние между вил, мм | 230 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Диаметр подъемной штанги цилиндра, мм | 35 |
| Размер подвальных колес, мм | 70*80 |
| Размер ведущих колес, мм | 180*50 |
| Тип гидронасоса | Разборный |
| Масса оборудования, кг | 76,5 |
| Габариты оборудования ДхШхВ, мм | 1540x550x1220 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Материал ведущих колес | Полиуретан |
| Склад Новосибирск | 15 |
| Склад Екатеринбург | 11 |
| Склад Москва | 9 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Гидравлическая тележка (рохля) Vektor 30/115 PU подходит для перемещения грузов на поддонах массой до 3 тонн. Повсеместно используется на складах, на производствах, на фабриках, в магазинах. Устройство гидравлической тележки Vektor 30/115 PU Рохля представляет собой металлическое основание с двумя вилами и ручкой управления. Общая ширина вилок – 55 см, а длина – 115 см, поэтому вы сможете перемещать грузы, установленные на большинство видов паллет. Гидравлический насос, встроенный между основанием и ручкой, отвечает за плавный подъем и спуск груза. На верхней части ручки есть рычаг, с которым тележка переключается в режимы подъема, спуска и движения. Ведущие колеса тележки изготовлены из полиуретана,

они подходят для эксплуатации на ровной поверхности. В комплекте с ролями поставляется подробная инструкция на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором гидравлической тележки под ваши задачи, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 21.06.2026 10:42 · INTERTOOL.RU