

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ MetMachine SBPA-4016N E310P

Артикул: 25587



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **930 859 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Номинальное усилие, кН	400
Длина рабочего стола, мм	1600
Высота рабочего стола, мм	790
Ширина рабочего стола, мм	178
Расстояние между двумя стойками, мм	1175
Глубина зева, мм	300
Максимальное раскрытие, мм	350
Количество передних упоров	2

Ход верхней балки, мм	140
Скорость быстрого подвода верхней балки, мм/с	60
Рабочая скорость верхней балки, мм/с	8
Скорость возврата верхней балки, мм/с	66
Точность позиционирования перемещения верхней балки, мм	±0,05
Точность повторяемости перемещения верхней балки, мм	±0,05
Мощность главного электродвигателя, кВт	5,5
Мощность сервопривода X,Y, R, кВт	1/1
Общая мощность, кВт	8
Питание, В/Гц	380/50
Количество пальцевых блоков заднего упора, шт	2
Объем бака гидравлической жидкости, л	190
Точность позиционирования оси X, мм	±0,05
Длина рабочего хода оси X, мм	500
Максимальная скорость оси X, мм/с	80
Точность позиционирования оси R, мм	-
Длина рабочего хода оси R, мм	-
Максимальная скорость оси R, мм/с	-
Компенсация рабочего стола, мм	-
Система ЧПУ	Estun E310P
Диагональ дисплея пульта управления, мм	256,5
Кол-во управляемых осей	2
Вес нетто, кг	2600
Габаритные размеры (ДхШхВ) , мм	2315x1700x2200

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
------	---

Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Листогибочный пресс с ЧПУ MetMachine SBPA-4016N (Estun E310P)

Профессиональное решение для точной гибки листового металла

Краткое описание

Гидравлический листогибочный пресс **MetMachine SBPA-4016N** с системой ЧПУ **Estun E310P** — это надёжное оборудование для гибки листового металла толщиной до 4 мм. Станок сочетает в себе высокую производительность, точность позиционирования и интуитивно понятное управление, что делает его идеальным выбором для малых и средних металлообрабатывающих производств.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	SBPA-4016N
Номинальное усилие	400 кН (40 тонн)
Длина рабочего стола	1600 мм
Расстояние между стойками	1175 мм
Глубина зева	250 мм
Ход верхней балки	120 мм
Макс. раскрытие	350 мм

Ход заднего упора (ось X)	500 мм
Управление осями ЧПУ	X, Y (2 оси)
Ручное управление	Z, Rc, ΔX
Контроллер	Estun E310P
Мощность двигателя	5,5 кВт
Напряжение питания	380 В / 50 Гц
Габариты (Д×Ш×В)	2200×1600×2100 мм
Вес нетто	2100 кг
Температура эксплуатации	от -5°C до +40°C

☒ ☒ Контроллер Estun E310P: преимущества

E310P — это специализированная система ЧПУ нового поколения для торсионных листогибочных прессов, разработанная компанией ESTUN.

- ☒ **Управление 2 осями:** автоматическое позиционирование по осям Y (глубинагиба) и X (задний упор)
- ☒ **Графический интерфейс:** интуитивное меню с визуализацией процессагибки
- ☒ **Программирование профилей:** сохранение до 100 программ с 25 шагами каждая
- ☒ **Автоматический расчёт:** уголгиба, усилие, положение упора
- ☒ **Защита от ошибок:** диагностика и блокировка некорректных команд
- ☒ **Энергоэффективность:** потребление всего 12 Вт в рабочем режиме
- ☒ **Интерфейсы связи:** RS232, RS485, CAN — для интеграции в производственные линии

☒ ☒ Конструктивные особенности

- **Торсионная синхронизация** — обеспечивает параллельность движения верхней балки и высокую точностьгиба по всей длине
- **Чугунная станина** — виброустойчивая конструкция для стабильной работы при высоких нагрузках
- **Регулируемый задний упор** — быстрая настройка под разные детали

- **Комплект оснастки:** 2 пуансона (высота 180/150 мм) + матрица 2000×55×55 мм
 - **Безопасность:** защита от перегрузки, аварийная остановка, двухрукое управление
-

Области применения

- Изготовление корпусов и шкафов из листового металла
- Производство вентиляционных систем и воздуховодов
- Гибка элементов для строительства и архитектуры
- Серийное и мелкосерийное производство деталей
- Ремонтные и монтажные работы

Рабочие материалы: конструкционная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь, латунь, оцинкованный лист.

Почему выбирают MetMachine SBPA-4016N?

Преимущество	Выгода для клиента
Контроллер Estun E310P	Быстрый запуск в работу, минимальное обучение персонала
Усилие 40 тонн	Гибка металла до 4 мм без деформаций
Компактные габариты	Экономия производственной площади
Российская сервисная поддержка	Быстрое ТО, наличие запчастей, гарантия
Оптимальное соотношение цена/качество	Низкая себестоимость операциигиба

Комплектация

- Листогибочный пресс SBPA-4016N
- Контроллер Estun E310P с пультом управления
- Комплект инструмента: пуансоны (2 шт.), матрица

- Педаль управления
 - Кабель питания, руководство оператора
 - Паспорт и гарантийный талон
-

☒ ☒ Рекомендации по эксплуатации

- Устанавливать на ровное бетонное основание с анкерным креплением
- Обеспечить свободный доступ к зонам обслуживания
- Подключать через стабилизатор напряжения при нестабильной сети
- Регулярно проверять уровень гидравлического масла
- Проводить профилактику согласно регламенту производителя

Сформировано 23.07.2026 03:17 · INTERTOOL.RU