

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ REALREZ BM 63-2500, 5.5кВт, 63т

Артикул: REZ-BM-63-2500



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 383 645 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Усилие, кН	630
Мощность, кВт	5,5
Напряжение, В	380
Рабочая длина, мм	2500
Расстояние между стойками, мм	2000
Ход траверсы, мм	120
Глубина зева, мм	250
Ход заднего упора (X ось), мм	500
Объем масла, л	16

Подвода, мм/с	60
Рабочая, мм/с	7
Возврата, мм/с	58
Габариты (ДхШхВ), мм	2800 × 1850 × 2500
Вес, кг	4000

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Профессиональный гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ для промышленного производства. Усилие 630 кН позволяет сгибать листы большой длины и толщины. Цельносварная конструкция с устранением внутренних напряжений обеспечивает точность и стабильность даже при интенсивной работе. Система ЧПУ TP10 с CANopen шиной управления. Гарантия и сервисная поддержка в России.

Возможности гибки:

1. Сталь углеродистая
2. Сталь нержавеющая
3. Алюминий
4. Оцинкованный лист

Толщина гибки:

1. Сталь ≤ 6 мм при ширине 2500 мм

2. Нержавеющая сталь ≤ 5 мм при ширине 2500 мм

3. Алюминий ≤ 5 мм при ширине 2500 мм

В комплект со станком входит:

1. Стандартная верхняя оснастка - 1 компл.

2. Стандартная нижняя оснастка - 1 компл.

3. Передний упор - 1 шт.

4. Система ЧПУ TP10 - 1 шт.

5. Гидравлическая система - 1 шт.

6. Электрическая система - 1 шт.

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Сертификат соответствия - 1 шт.

Ключевые преимущества:

1. Цельносварная стальная конструкция - высокая жёсткость и долговечность

2. Устранение внутренних напряжений термообработкой и вибрационным старением

3. Механическая синхронизация по скрученному валу - стабильность гибки

4. Самосмазывающиеся направляющие из износостойких материалов

5. Система ЧПУ TP10 с сенсорным экраном 10 дюймов

6. Программирование угла гибки - автоматический расчёт глубины

7. 300 программ памяти, до 25 шагов в каждой

8. Гарантия

9. Сервис и поддержка в России

Применение:

1. Производство корпусов для промышленного оборудования
2. Изготовление воздуховодов крупного диаметра
3. Гибка деталей для судостроения и авиастроения
4. Производство кожухов для сельхозтехники
5. Изготовление элементов лифтовых кабин и дверей
6. Металлоконструкции для строительства

Сформировано 23.07.2026 04:08 · INTERTOOL.RU