

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**Гидравлический съёмник Harrison HRH-PU01005250 со встроенным насосом, с системой удержания, 5 тонн, 50-250 мм**

Артикул: HRH-PU01005250



### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **12 435 ₺** (с НДС)

### Технические характеристики

Усилие, т	5
Диапазон наружных диаметров снимаемой детали, мм	50-250
Глубина захвата, мм	140
Ход штока, мм	50
А, мм	10
В, мм	10
С, мм	20
Е, мм	45

<b>F, мм</b>	23
<b>G, мм</b>	106
<b>Насос в комплекте</b>	да
<b>Вес, кг</b>	13,8

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Гидравлические съемники – это специальные устройства, которые используются для снятия и установки различных деталей, соединений или оборудования с помощью гидравлической силы. Они широко применяются в автомобильной промышленности, машиностроении, строительстве и других отраслях, где требуется снятие или установка крупных и тяжелых элементов.

Гидравлические съемники могут использоваться для снятия ступиц, подшипников, шестерен, тормозных дисков, а также других деталей и соединений. Они являются незаменимым инструментом для профессиональных механиков, инженеров и рабочих, которые занимаются ремонтом или обслуживанием различных механизмов и оборудования.

Особенности и преимущества:

Гидравлический съемник, со встроенным насосом с системой удержания.

Усилие 5 т.

Диапазон снимаемых деталей 50-250 мм.

Максимальная глубина захвата 140 мм.

Съемная вращающаяся на 360 градусов рукоятка.

Отверстия на траверсах позволяют менять глубину и диаметр захвата инструмента.

Для работы в ограниченном пространстве используются две лапы, для более надежного захвата три лапы.

Сформировано 02.06.2026 22:48 · INTERTOOLER.RU