

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

HRH-CY0200002 Домкрат гидравлический, однополостной, с фиксирующей гайкой 10 т, ход 100 мм

Артикул: HRH-CY0200002



Характеристики

Грузоподъемность 10 т

Цена без учета доставки: **12 791 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Артикул	HRH-CY0200002
Грузоподъемность, т	10
Длина штока, мм	100
Рабочий объем масла, л	0,171
Высота в закрытом состоянии, мм	194
Внешний диаметр, мм	68
Высота фиксирующей гайки, мм	28
Вес, кг	5,5
Ручка	да

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Гидравлические домкраты предназначены для подъема и перемещения грузов при проведении монтажно-демонтажных работ в различных отраслях промышленности. Обладают повышенной грузоподъемностью и продолжительным сроком службы. Это достигается за счет применения высокопрочных сталей, современных опорно-уплотнительных элементов и рабочего давления до 700 бар. Быстроразъемные соединения (БРС) позволяют держать домкрат в постоянной готовности к работе и предотвращают утечки рабочей жидкости из полости домкрата.

Особенности и преимущества:

Однополостной, с фиксирующей гайкой.

Грузоподъемность 10 т.

Ход штока 100 мм.

Фиксирующая гайка позволяет фиксировать груз в поднятом положении на длительное время.

Пружинный возврат штока.

Рифленая опорная часть штока предотвращает скольжение груза.

Быстроразъемные соединения оснащены пылезащитными колпачками.

Комплектация:

Гидравлический домкрат.

Инструкция.

Сформировано 06.05.2026 21:11 · INTERTOOLER.RU