

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

HRH-CY0200006 Домкрат гидравлический, однополостной, с фиксирующей гайкой 20 т, ход 150 мм

Артикул: HRH-CY0200006



Характеристики

Грузоподъемность 20 т

Цена без учета доставки: **21 486 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Артикул	HRH-CY0200006
Грузоподъемность, т	20
Длина штока, мм	150
Рабочий объем масла, л	0,467
Высота в закрытом состоянии, мм	248
Внешний диаметр, мм	83
Высота фиксирующей гайки, мм	30
Вес, кг	11,2
Ручка	да

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Гидравлические домкраты предназначены для подъема и перемещения грузов при проведении монтажно-демонтажных работ в различных отраслях промышленности. Обладают повышенной грузоподъемностью и продолжительным сроком службы. Это достигается за счет применения высокопрочных сталей, современных опорно-уплотнительных элементов и рабочего давления до 700 бар. Быстроразъемные соединения (БРС) позволяют держать домкрат в постоянной готовности к работе и предотвращают утечки рабочей жидкости из полости домкрата.

Особенности и преимущества:

Однополостной, с фиксирующей гайкой.

Грузоподъемность 20 т.

Ход штока 150 мм.

Фиксирующая гайка позволяет фиксировать груз в поднятом положении на длительное время.

Пружинный возврат штока.

Рифленая опорная часть штока предотвращает скольжение груза.

Быстроразъемные соединения оснащены пылезащитными колпачками.

Комплектация:

Гидравлический домкрат.

Инструкция.

Сформировано 06.05.2026 22:14 · INTERTOOLER.RU