

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

HRH-CY0201430 Домкрат гидравлический, телескопический, однополостной 10 т, ход 435 мм

Артикул: HRH-CY0201430



Характеристики

Грузоподъемность 10 т

Цена без учета доставки: **25 421 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Артикул	HRH-CY0201430
Грузоподъемность, т	10
Длина штока, мм	435(145+145+145)
Количество ступеней	3
Рабочий объем масла, л	2,25
Высота в закрытом состоянии, мм	280
Внешний диаметр, мм	153
Вес, кг	40
Ручка	Рым-болты

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Гидравлические домкраты предназначены для подъема и перемещения грузов при проведении монтажно-демонтажных работ в различных отраслях промышленности. Обладают повышенной грузоподъемностью и продолжительным сроком службы. Это достигается за счет применения высокопрочных сталей, современных опорно-уплотнительных элементов и рабочего давления до 700 бар. Быстроразъемные соединения (БРС) позволяют держать домкрат в постоянной готовности к работе и предотвращают утечки рабочей жидкости из полости домкрата.

Особенности и преимущества:

Однополостной, телескопический

Грузоподъемность 10 т.

Ход штока 435 (145+145+145) мм.

Гравитационный возврат штока.

Рифленая опорная часть штока предотвращает скольжение груза.

Быстроразъемные соединения оснащены пылезащитными колпачками.

Комплектация:

Гидравлический домкрат.

Инструкция.

Сформировано 06.05.2026 23:14 · INTERTOOLER.RU