

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

HRH-CY04000004 Гидравлический домкрат, однополостной 300 тонн, 50 мм

Артикул: HRH-CY04000004



Характеристики

Грузоподъемность 300 т

Цена без учета доставки: **114 424 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Артикул	HRH-CY04000004
Грузоподъемность, т	300
Ход штока, мм	50
Рабочий объем масла, л	2,262
Высота в закрытом состоянии, мм	267
Внешний диаметр, мм	295
Вес, кг	126
Ручка	Рым-болты
Рекомендованный насос	HRH-PE01070701

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Гидравлические домкраты предназначены для подъема и перемещения грузов при проведении монтажно-демонтажных работ в различных отраслях промышленности. Обладают повышенной грузоподъемностью и продолжительным сроком службы. Это достигается за счет применения высокопрочных сталей, современных опорно-уплотнительных элементов и рабочего давления до 700 бар. Быстроразъемные соединения (БРС) позволяют держать домкрат в постоянной готовности к работе и предотвращают утечки рабочей жидкости из полости домкрата.

Особенности и преимущества:

Однополостной, средний.

Грузоподъемность 300 т.

Ход штока 50 мм.

Гравитационный возврат штока.

Рифленая опорная часть штока предотвращает скольжение груза.

Быстроразъемные соединения оснащены пылезащитными колпачками.

Сформировано 21.06.2026 15:06 · INTERTOOLER.RU