

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**Гидравлический ручной насос Harrison HRH-PM010400 , однополостной, 600 бар, 0.22 л**

Артикул: HRH-PM010400



### Характеристики

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Давление            | 600 бар |
| Рабочий объем масла | 0.22 л  |

Цена без учета доставки: **7 288 ₺** (с НДС)

### Технические характеристики

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Артикул                | HRH-PM010400 |
| Рабочее давление, бар  | 600          |
| Объем масла за ход, л  | -/0,001      |
| Общий объем бака, л    | 0.35         |
| Рабочий объем масла, л | 0.22         |
| Размеры, мм            | 320x100x115  |
| Вес, кг                | 5.8          |

### КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60   |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк   |
| БИК                    | 040349602  |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752   |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602   |

## ОПИСАНИЕ

Гидравлические ручные насосы предназначены для создания давления в гидравлической системе путем ручного привода. Они широко используются в различных областях промышленности и строительства для подачи рабочей жидкости в гидравлический инструмент.

Как правило, такие насосы имеют компактные размеры, что делает их удобными для переноски и использования на различных объектах. Гидравлические ручные насосы не требуют подключения к электросети, надежны и просты в обслуживании и эксплуатации.

Технические характеристики:

Рабочее давление 600 бар.

Рабочий объем масла 0.22 л.

Длина рукава 0.8 м.

Крепкий, прочный и надежный.

Внутренний клапан сброса давления для защиты от перегрузки.

Быстросъемные соединения оснащены пылезащитными колпачками.

Комплектация:

Гидравлический насос.

Ручка.

Инструкция.

Сформировано 02.06.2026 23:17 · INTERTOOLER.RU