

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гидравлический съёмник Harrison HRH-PU01100650 без встроенного насоса, 100 тонн, 650 мм

Артикул: HRH-PU01100650



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **179 320 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Артикул	HRH-PU01100650
Ход штока, мм	80
Вес, кг	130
Е, мм	168
F, мм	65
G, мм	220
A, мм	32
B, мм	47
C, мм	50

Насос в комплекте	нет
Усилие, т	100
Диапазон наружных диаметров снимаемой детали, мм	650
Глубина захвата, мм	280

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	3010181010000000602

ОПИСАНИЕ

Гидравлические съемники – это специальные устройства, которые используются для снятия и установки различных деталей, соединений или оборудования с помощью гидравлической силы. Они широко применяются в автомобильной промышленности, машиностроении, строительстве и других отраслях, где требуется снятие или установка крупных и тяжелых элементов.

Гидравлические съемники могут использоваться для снятия ступиц, подшипников, шестерен, тормозных дисков, а также других деталей и соединений. Они являются незаменимым инструментом для профессиональных механиков, инженеров и рабочих, которые занимаются ремонтом или обслуживанием различных механизмов и оборудования.

Особенности и преимущества:

Гидравлический съемник, с выносным насосом (без насоса в комплекте).

Усилие 100 т.

Диапазон снимаемых деталей 650 мм.

Максимальная глубина захвата 280 мм.

Отверстия на траверсах позволяют менять глубину и диаметр захвата инструмента.

Для работы в ограниченном пространстве используются две лапы, для более надежного захвата три лапы.

Гидравлический насос необходимо приобрести отдельно.

Сформировано 02.06.2026 22:48 · INTERTOOLER.RU