

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гидравлический съёмник Harrison HRH-PU0250500 со встроенным насосом, 50 тонн, 200-500 мм

Артикул: HRH-PU0250500



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **42 719 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Артикул	HRH-PU0250500
Ход штока, мм	60
Вес, кг	37,8
Е, мм	114
F, мм	48
G, мм	117
A, мм	25
B, мм	46
C, мм	40

Насос в комплекте	да
Усилие, т	50
Диапазон наружных диаметров снимаемой детали, мм	500
Глубина захвата, мм	250

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Гидравлические съемники – это специальные устройства, которые используются для снятия и установки различных деталей, соединений или оборудования с помощью гидравлической силы. Они широко применяются в автомобильной промышленности, машиностроении, строительстве и других отраслях, где требуется снятие или установка крупных и тяжелых элементов.

Гидравлические съемники могут использоваться для снятия ступиц, подшипников, шестерен, тормозных дисков, а также других деталей и соединений. Они являются незаменимым инструментом для профессиональных механиков, инженеров и рабочих, которые занимаются ремонтом или обслуживанием различных механизмов и оборудования.

Особенности и преимущества:

Гидравлический съемник, со встроенным насосом.

Усилие 50 т.

Диапазон снимаемых деталей 500 мм.

Максимальная глубина захвата 250 мм.

Съемная вращающаяся на 360 градусов рукоятка.

Отверстия на траверсах позволяют менять глубину и диаметр захвата инструмента.

Для работы в ограниченном пространстве используются две лапы, для более надежного захвата три лапы.

Сформировано 02.06.2026 22:48 · INTERTOOLER.RU