

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Индустриальный инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 500 INDUSTRIAL (MIG/MAG+MMA)

Артикул: 7210045



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **187 602 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение холостого хода	72, В
Максимальный ток	37.5, А
Частота тока в сети	50/60, Гц
Напряжение питающей сети	400, В
Сварочный ток	80 - 500, А
Степень защиты	IP21
Габаритные размеры	670x320x640, мм
Вес нетто	48.4, кг

Производитель	Aurora
Код	7210045
Скорость подачи проволоки	3-15, м/мин
Режим работы при 40°	100 %
Диаметр проволоки	1.0-1.6, мм
Температурный диапазон работы	-20;+50, °C
Потребляемая мощность	25.2, кВА
Вес брутто	101, кг
Код Airus	10045

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ


Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Исполнение "декомпакт" с мощным 4-х роликовым выносным подающим механизмом. В стандартной поставке пакет кабелей до подающего механизма - 15 метров, что позволяет максимально расширить рабочую зону каждого сварщика. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Для удобства перемещения по производственной площадке предусмотрены 4 колеса и тельферные кронштейны (рымы). Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.


Данный аппарат относится к классу индустриальной техники, предназначенной для тяжелого промышленного использования. 100% режим работы на максимальных токах гарантирует стабильную работу сварочного поста при любой загруженности производства. В обычном режиме инвертор имеет отличный запас мощности.

Панель управления на источнике:






- регулировка сварочного напряжения заварки кратера
- регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
- регулировка сварочного тока заварки кратера в режиме MIG / регулировка сварочного тока в режиме MMA
- выбор режима сварки MIG/MAG или MMA
- включение/выключение режима заварки кратера (2T/4T)
- управление продувкой газом
- выбор типа используемой проволоки: цельнометаллическая / порошковая
- выбор диаметра проволоки: 1.0 - 1.2 - 1.6

Функции управления на подающем механизме:




- регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки
- регулировка сварочного напряжения
- режим быстрой протяжки проволоки

4-х роликовый подающий механизм:



Упаковка:



Габариты и вес брутто:

- Источник тока: 780x480x840мм, 68.3 кг.
- Подающий механизм: 710x350x490мм, 17.2кг
- Пакет соединительных кабелей: 450x280x350мм, 15.5кг

Гарантия - 2 года!

Сертификат НАКС

Система добровольной сертификации Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС) - позволяет получить документ государственного образца, который разрешает использование сварочного оборудования в условиях опасных производственных объектов (ПТО, КО, ГО, НГДО, ОХНВП, СК, КСМ, ГДО, МО). Работы на подобных предприятиях должны производиться исключительно аттестованным персоналом с использованием проверенного оборудования и материалов.

Приобретая аппарат AuroraPRO с сертификатом НАКС у наших партнеров вы также экономите значительные средства, так как самостоятельное прохождение аттестации гораздо дольше по срокам и выше по стоимости.

Сформировано 23.07.2026 03:25 · INTERTOOL.RU