

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат АВРОРА Динамика 1600

Артикул: 7229077



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **21 911 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	230, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Напряжение холостого хода	65, В
Сварочный ток	30-160, А
Сварочный ток	30-140, А
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры	445x200x305, мм
Вес нетто	11, кг
Производитель	АВРОРА

Код	7229077
Режим работы при 40°	50, %
Диаметр проволоки	0.6-0.8-1.0, мм
Температурный диапазон работы	-10 +40С, °С
Потребляемая мощность	6, кВА
Вес брутто	15.4, кг
Габариты упаковки	525x280x360, мм
Код Airus	29077

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Инженеры Аврора постарались оснастить новую линейку в соответствии с многолетним опытом продаж оборудования в России. До запуска серийного производства аппараты прошли длительный цикл тестирования электронных компонентов, силовой части и обязательное тестирование сварочных свойств.

Аппараты соответствуют всем заявленным характеристикам и требованиям европейского стандарта EN60974-1. Как показали испытания, новая ДИНАМИКА демонстрирует отличные результаты сварки во всём диапазоне настроек. Инженерам удалось добиться стабильной работы источников не только на высоких токах, но и при низких значениях сварочных параметров. Полуавтоматы Динамика могут использоваться как для работы с кузовным металлом, так и с внушительными толщинами.

Отдельно отметим отличие аппаратов АВРОРА от большинства конкурентов – это регулировка индуктивности, которая позволяет задать комфортную динамику дуги. Эта регулировка особенно пригодится в работе с тонким материалом, для сварки в вертикальном положении и в других сложных сварочных задачах.

Аппарат оснащён функцией **MMA: Antistick** - препятствует прокаливанию электрода при его залипании. Заданные на производстве **Hot Start** и **Arc Force** помогают при поджиге дуги и стабилизируют работу источника на малых токах.

Простой и надёжный аналоговый принцип управления сварочной дугой знакомый большинству сварщиков позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра работ. Аппараты серии Динамика станут отличным помощником сварщика в быту, в гараже на небольшом производстве или в автосервисе.

Честные характеристики аппаратов помогут справиться с любой сварочной задачей.

Сформировано 23.07.2026 04:53 · INTERTOOL.RU