

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат АВРОРА Динамика 200 АДАПТИВ

Артикул: 7233825



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **22 338 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	230, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Напряжение холостого хода	60, В
Сварочный ток	25-200, А
Сварочный ток	20-200, А
Степень защиты	IP21S
Охлаждение	воздушное
Габаритные размеры	400x200x350, мм
Вес нетто	12.6, кг

Производитель	АВРОРА
Код	7233825
Режим работы при 40°	25, %
Диаметр проволоки	0.6-0.8-1.0, мм
Температурный диапазон работы	-10 +40С, °С
Потребляемая мощность	8, кВА
Вес брутто	13.1, кг
Габариты упаковки	475x280x335, мм
Код Airus	33825

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

С помощью аппарата сварщик сможет работать с **алюминием** на гораздо более «продвинутом» уровне в сравнении с беспульсовыми источниками. Инженеры Аврора постарались оснастить новую линейку в соответствии с многолетним опытом продаж оборудования в России. До запуска серийного производства аппараты прошли длительный цикл тестирования электронных компонентов, силовой части и многократные проверки сварочных свойств. АВРОРА Динамика 200 АДАПТИВ соответствует всем заявленным характеристикам и требованиям европейского стандарта EN60974-1. АДАПТИВ демонстрирует отличные результаты сварки во всём диапазоне настроек. Инженерам удалось добиться стабильной работы инвертора не только при сварке чёрной стали, но и алюминия.



Источник одинаково хорошо справляется с задачами как при работе в импульсном, так и в беспульсовом режимах. Полуавтомат имеет полностью синергетическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Синергетика незаменима для новичка в сварке, в то же время, возможность ручной корректировки заводских настроек делает АДАПТИВ

незаменимым помощником профессионального сварщика при выполнении любых специфических сварочных задач.

Аппарат оснащён функцией **MMA: ANTISTICK** предотвращает прокаливание электрода. Отключаемая функция VRD – защищает сварщика при работе в сложных условиях. Горячий старт и форсирование дуги работают автоматически и не настраиваются

Режим LIFT TIG DC в случае необходимости, поможет в работе с тонкими металлами.

Честные характеристики аппаратов помогут справиться с любой сварочной задачей.

Дополнительные функции в режиме **MMA**:

- Отключаемая **VRD** - функция снижения напряжения холостого хода до **12В**, для безопасности мастера
- **Antistick** (антиприлипание электрода) – функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки;
- **Hot Start** (горячий старт) – пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта.
- **ForceArc** (форсаж дуги) – функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги.

Сформировано 23.07.2026 04:52 · INTERTOOL.RU