

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат АВРОРА Динамика 205 СИНЕРГЕТИК ПУЛЬС

Артикул: 7237559



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **28 870 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	230, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Напряжение холостого хода	66, В
Сварочный ток	35-200, А
Сварочный ток	20-180, А
Сварочный ток	40-180, А
Степень защиты	IP21S
Класс изоляции	Н
Охлаждение	воздушное

Габаритные размеры	445x200x305, мм
Вес нетто	10, кг
Производитель	АВРОРА
Код	7237559
Режим работы при 40°	25, %
Потребляемая мощность	8.05, кВА
Вес брутто	14.6, кг
Габариты упаковки	525x310x410, мм
Код Airus	37559

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

С помощью аппарата сварщик сможет работать **с алюминием** на гораздо более продвинутом уровне по сравнению с беспульсовыми источниками. Инженеры АВРОРА постарались оснастить новую линейку, опираясь на многолетний опыт продаж оборудования в России. До запуска серийного производства аппараты прошли длительный цикл тестирования электронных компонентов, силовой части и многократные проверки сварочных свойств. АВРОРА Динамика 205 соответствует всем заявленным характеристикам и требованиям европейского стандарта EN60974-1. Аппарат демонстрирует отличные результаты сварки во всём диапазоне настроек. Инженерам удалось добиться стабильной работы инвертора не только при сварке чёрной стали, но и алюминия. Полуавтоматы Динамика могут использоваться как для работы с кузовным металлом, так и с внушительными толщинами.

Отдельно отметим отличие аппаратов АВРОРА от большинства конкурентов — это регулировка индуктивности, которая позволяет задать комфортную динамику дуги. Эта регулировка особенно полезна при работе с тонким материалом, сварке в вертикальном положении и других сложных задачах.

Аппарат оснащён функцией **MMA: Antistick** – препятствует прокаливанию электрода при его залипании. Заданные на производстве **Hot Start** и **Arc Force** помогают при поджиге дуги и стабилизируют работу источника на малых токах.

Честные характеристики аппаратов помогут справиться с любой сварочной задачей.

FLUX.jpg LIFT_TIG copy.jpg MMA copy.jpg PULSE copy.jpg SYN copy (1).jpg MAN copy.jpg

Наиболее универсальный вариант TIG горелки для данного аппарата вентильная - [TIG 26V](#), так же Вам понадобится переходник [TIG PLUG](#) для подключения

Сформировано 23.07.2026 04:08 · INTERTOOL.RU