

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### **JIB 22101 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом**

Артикул: 0409020434000



#### **Характеристики**

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **64 800 ₽** (с НДС)

#### **Технические характеристики**

<b>Комплектация</b>	Железный расширитель стола Система пылеудаления Крепежи для крепления провода питания Мешок для сбора пыли Шестигранный ключ 4мм. Сегментный вал с твердосплавными ножами
<b>Номер декларации соответствия</b>	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.73313/24
<b>Мощность двигателя</b>	1,5 кВт, 230 В
<b>Пусковой ток</b>	15 А
<b>Номинальное напряжение/Частота тока</b>	230 В/50 Гц
<b>Частота вращения режущего вала</b>	8750 об / мин
<b>Расположение ножей</b>	4 ряда
<b>Количество ножей</b>	24

<b>Размер ножей</b>	15 x 15 x 2 мм
<b>Длина режущего вала</b>	383,5 мм
<b>Диаметр режущего вала</b>	48 мм
<b>Максимальная ширина заготовки</b>	305 мм
<b>Максимальная толщина заготовки</b>	114 мм
<b>Минимальная толщина заготовки</b>	3,5 мм
<b>Максимальная глубина строгания по всей ширине</b>	0,8 мм
<b>Максимальная глубина строгания по ширине 229 мм</b>	0,8 мм
<b>Максимальная глубина строгания по ширине 153 мм</b>	2,4 мм
<b>Максимальная глубина строгания по ширине 76 мм</b>	3,2 мм
<b>Минимальная длина заготовки</b>	320 мм
<b>Скорость подачи заготовки</b>	6,6 м/мин
<b>Размер стола (Д x Ш)</b>	320 x 305 мм
<b>Размеры стола с расширителями (Д x Ш)</b>	660 x 305 мм
<b>Размеры расширителей (Д x Ш)</b>	170 x 305 мм
<b>Размеры основания (Д x Ш)</b>	561 x 335 мм
<b>Диаметр патрубка аспирации опилок</b>	60 мм
<b>Размер станка в собранном виде (Д x Ш x В)</b>	400 x 340 x 580 мм
<b>Размер станка в упаковке (Д x Ш x В)</b>	635 x 395 x 455 мм
<b>Масса нетто/брутто</b>	30/34 кг
<b>Описание для анонса</b>	Ширина стола 305 мм Мощность двигателя 1,5 кВт Сегментный вал
<b>Мобильная подставка универсальная</b>	<a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-lentochnopilnykh-stankov/mobilnaya-podstavka-universalnaya/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-lentochnopilnykh-stankov/mobilnaya-podstavka-universalnaya/</a>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60

<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Настольный рейсмусовый станок JIB 22101 SC - это станок, который можно легко перемещать и быстро выполнять обработку заготовок, не испытывая недостатка в мощности двигателя.
- Станок также оснащен двигателем мощностью 2 кВт, выдающий частоту вращения режущего вала 8750 об/мин и скорость подачи заготовки 6,6 м/ мин, возвратными роликами, установленными сверху, и рабочим столом из стали.
- Станок укомплектован турбиной для эффективного пылеудаления.
- Перемещение режущего блока осуществляется приводом на 4-х винтовых опорах, что обеспечивает высочайший уровень точности и стабильности в своем классе.
- Прочная литая конструкция обеспечивает точность работы и позволит использовать станок долгое время.
- В комплектацию станка входит сегментный вал для сверхгладкой обработки поверхности.

Сформировано 21.06.2026 10:41 · INTERTOOL.RU