

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB 22102 Фуговальный станок (Комплект)

Артикул: 0309020238000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **42 900 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	<ul style="list-style-type: none">Защита режущего валаТолкателиМешок для сбора пылиШестигранный ключ с Т-образной ручкой 4 ммШестигранный ключ 5мм, 6 ммКлюч с Т-образной рукояткой Torx T-30Один комплект ножей.
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.73313/24
Мощность двигателя	1,1 кВт
Номинальное напряжение/Частота тока	230 В / 50 Гц
Ширина реза	156 мм
Максимальная глубина реза	3,3 мм
Частота вращения режущего вала	10 000 об /мин

Количество ножей	2
Размер ножей	158,19 x 22,15 x 1,78 мм
Диаметр режущего вала	61 мм
Размер стола	724 x 158 мм
Размеры параллельного упора	580 x 110 мм
Фиксированные углы наклона	45°, 90°, 135°
Диаметр патрубка аспирации опилок	63 мм
Размер основания	495 x 270 мм
Размер станка в собранном виде (Д x Ш x В)	725 x 450 x 290 мм
Размер станка в упаковке (Д x Ш x В)	820 x 375 x 285 мм
Масса нетто / брутто	28,13 / 30,3 кг
Описание для анонса	Ширина стола 158 мм Мощность двигателя 1,1 кВт
Мобильная подставка универсальная	https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-lentochnopilnykh-stankov/mobilnaya-podstavka-universalnaya/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Настольный фуговальный станок JIB 22102 оснащен чугунным столом и установленным по центру параллельным упором, который достаточно прочный для работы с крупногабаритными заготовками.;
- Станок также оснащен двигателем мощностью 1,1 кВт, патрубком аспирации опилок 63,5 мм, встроенной системой сбора пыли, регулировкой наклона параллельного упора под углом 45 ° и простым в настройке режущим валом.
- Станок оснащен плавным подъемным механизмом для регулировки глубины реза.
- Настольный фуговальный станок JIB 22102 отлично подходит для мастерских с ограниченным пространством или для работ, требующих мобильное перемещение станка.

